

SERIE JANUS
Quadro Cablato da Cantiere
CODICE 634010

**Scheda Tecnica****Caratteristiche tecniche**

| | |
|--------------------------------|---|
| Peso Netto | 10 KG |
| Tipo dichiarazione matricola | QUADRO STAGNO ASC PER CANTIERE, TRASPORTABILE, DI PRESE A SPINA C011214 |
| Potenza | 6 kW |
| Temp.amb.di stoccaggio MIN | -30°C |
| Temp. amb. max | +40°C |
| Temp. amb. min | -20°C |
| Resistenza Glow Wire | 650°C (Involucro) |
| Resistenza agli urti | IK08 secondo IEC/EN 62262 |
| Temp.amb.di stoccaggio MAX | +70°C |
| Corrente nominale | 32A |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Poli | 2P |
| Tensione nominale | 230V ● |
| Materiale corpo | Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli |
| Protezione utenze | Con magnetotermico |
| Esecuzione | Portatile |
| Dotazione | SENZA PIASTRA |
| Classe di isolamento | II |
| Dimensioni | 329X572X325 mm |
| Prese int. 16A 2P+T 230V | 3 |
| Tipo spina | 2P+T - 32A |
| Pr. civ.2P+T10/16AP30/P17 250V | 1 |
| Tipo Interruttore | MCB 2P - 32A |

Norme e Direttive

| | |
|-----------------------|--|
| Omologazioni e Marchi | CE, UKCA |
| Direttive | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD) |
| Norme di Riferimento | EN 61439-1:2011, EN 61439-4:2013, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.