



**SERIE MULTIMAX**  
**SPINA**  
**CODICE 710124**



| Corrente<br>nomiale (A) | N° Poli | A<br>mm | Ø<br>mm |
|-------------------------|---------|---------|---------|
| 16                      | 2P+T    | 135     | 49,5    |
|                         | 3P+T    | 140     | 77,5    |
|                         | 3P+N+T  | 150     | 85,5    |
| 32                      | 2P+T    | 155     | 92,5    |
|                         | 3P+T    | 165     | 92,0    |
|                         | 3P+N+T  | 170     | 98,5    |
| 63                      | 2P+T    | 250     | 111     |
|                         | 3P+T    | 250     | 111     |
|                         | 3P+N+T  | 250     | 111     |



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Corrente nominale            | 16A          |
| Tensione di Alimentazione    | 110V 50/60Hz |
| Poli                         | 2P+ $\perp$  |
| Rif. orario                  | 4h           |
| Tensione nominale isolamento | 690 V        |
| Segnalazione spina inserita  | -            |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | NYCE COLOMBIA, CE, UKCA                                                                                                                                   |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)                                                                                                    |
| Norme di Riferimento  | EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN IEC 63000:2018 |

### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Materiale corpo                | Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli            |
| Trattamento alveoli/spinotti   | Nichelatura                                    |
| Colore                         | Grigio RAL 7042                                |
| Diametro cavi in ingresso      | 8 ÷ 13 mm                                      |
| Esecuzione                     | Mobile                                         |
| Grado di protezione IP         | IP67                                           |
| Grado protezione IP addizional | -                                              |
| Resistenza agli urti           | IK08 secondo IEC/EN 62262                      |
| Resistenza al Glow wire        | 850°C                                          |
| Autoestinguenza secondo UL94   | V-2                                            |
| Tipo morsetti                  | A vite - serraggio diretto                     |
| Sezione conduttori (Cu)        | Min: 1 mm <sup>2</sup> ;Max: 6 mm <sup>2</sup> |
| Coppia di serraggio morsetti   | 1,8 Nm                                         |
| Peso Netto                     | 0,14 KG                                        |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -25°C ;Max: +50°C                         |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -30°C ;Max: +70°C                         |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.