





**SERIE MULTIMAX  
SPINA  
CODICE 710166**



| Corrente<br>nomiale (A) | N° Poli | A<br>mm | Ø<br>mm |
|-------------------------|---------|---------|---------|
| 16                      | 3P+N+T  | 150     | 49,5    |
|                         | 3P+N+T  | 160     | 77,5    |
|                         | 3P+N+T  | 180     | 85,5    |
| 32                      | 3P+N+T  | 180     | 92,5    |
|                         | 3P+N+T  | 195     | 92,5    |
|                         | 3P+N+T  | 170     | 98,5    |
| 63                      | 3P+N+T  | 250     | 111     |
|                         | 3P+N+T  | 250     | 111     |
|                         | 3P+N+T  | 250     | 111     |



### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche elettriche

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Corrente nominale            | 16A            |
| Tensione di Alimentazione    | 400V 50/60Hz ● |
| Poli                         | 3P+N+ $\perp$  |
| Rif. orario                  | 6h             |
| Tensione nominale isolamento | 690 V          |
| Segnalazione spina inserita  | -              |

#### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | CE, UKCA                                                                                                                                                                                         |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE),<br>2014/35/UE (LVD)                                                                                                                                        |
| Norme di Riferimento  | EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007,<br>EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309<br>-1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN<br>60309-2:1999/A1:2007, EN 60309<br>-2:1999/A2:2012, EN IEC 63000:2018 |

#### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Materiale corpo                | Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli |
| Trattamento alveoli/spinotti   | Nichelatura                         |
| Colore                         | Grigio RAL 7042                     |
| Diametro cavi in ingresso      | 10 ÷ 15,5 mm                        |
| Esecuzione                     | Mobile                              |
| Grado di protezione IP         | IP67                                |
| Grado protezione IP addizional | -                                   |
| Resistenza agli urti           | IK08 secondo IEC/EN 62262           |
| Resistenza al Glow wire        | 850°C                               |
| Autoestinguenza secondo UL94   | V-2                                 |
| Tipo morsetti                  | A vite - serraggio diretto          |
| Sezione conduttori (Cu)        | Min: 1 mm <sup>2</sup> ;Max:        |
| Coppia di serraggio morsetti   | 1,8 Nm                              |
| Peso Netto                     | 0,21 KG                             |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -25°C ;Max: +50°C              |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -30°C ;Max: +70°C              |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.