





SERIE TIGUA
Sospensione
CODICE 817466



Codice Modello : TIGUA TS1-TG-40-16-B-V10-000-80-40-0700-ELLI-000



Scheda Tecnica

Caratteristiche illuminotecniche

| | |
|---|--|
| Flusso in uscita (T _q =25°C) | 15.258 lm |
| Flusso nominale (T _j =25°C) | 18.500 lm |
| Potenza apparecchio | 132 W |
| Efficienza reale apparecchio | 115,6 lm/W |
| Temperatura colore | 4000K |
| Caratteristiche ottica | Lente PMMA anti invecchiamento e resistente ai raggi UV con rendimento >90% e trasparenza >95% |
| Tipologia di ottica | Simmetrica ellittica comfort 95°X41° |
| Indice di resa cromatica | >80 |
| Consistenza colore | 4 Step di MacAdam |
| Rischio fotobiologico EN 62471 | RG0 - Gruppo Esente |
| Indice di abbagliamento UGR | <22 |
| Flicker residuo | < 1% |
| Mantenimento flusso luminoso | L80 B20 @120.000h T _q =40°C |
| Funzione emergenza | - |
| Flusso emergenza | - |

Caratteristiche elettriche

| | |
|--------------------------------|---|
| Classe di isolamento | I |
| Tensione di Alimentazione | 220V-240V 50/60Hz |
| Sistema controllo/dimmerazione | Dimmerabile 1-10V |
| Protezione alle sovratensioni | 8kV modo comune 6kV differenziale (EN61000-4-5) |
| Fattore di potenza | >0,95 |
| Tipo ingressi | Connettore 5 poli ad innesto rapido |
| Sezione max conduttori | 1,5 mm ² |
| Diametro cavi in ingresso | Min 7 mm; Max 13 mm |

Dotazioni Set 2 catena blindo conn.



reddot award
winner

Caratteristiche meccaniche

| | |
|------------------------------|--|
| Materiale corpo | Legha di alluminio marino (EN 44300) |
| Trattamento superficiale | Passivazione a fluorozirconatura |
| Finitura superficiale | Vernice poliesteri atossica anti UV polimerizzata in forno |
| Colore | Grigio RAL 7011 |
| Tipo diffusore | Vetro temperato extrachiaro sp. 4 mm |
| Grado di protezione IP | IP66 |
| Resistenza agli urti | IK08 secondo IEC/EN 62262 |
| Categoria di corrosione | Equivalente a C5(M)/C4(H) (ISO 12944) |
| Sistema di fissaggio | Attacco doppia catena o blindosbarra |
| Peso Netto | 5,88 KG |
| Temp. Ambiente di Esercizio | Min: -40°C ;Max: +40°C |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -40°C ;Max: +70°C |
| Superficie spinta al vento | - |

Norme e Direttive

| | |
|-----------------------|---|
| Garanzia | 2 anni estendibile a 7 |
| Omologazioni e Marchi | DIN 18032-3/EN 13964 (All. D), UKCA, ENEC 05, CE |
| Direttive | 2009/125/CE (ERP), 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD), Reg. UE 2019/2020 (EcoDesign) |
| Norme di Riferimento | EN 60598-2-5:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62311:2008, EN 62471:2008, EN 62493:2015, EN IEC 55015:2019, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 60598-1:2021/A11:2022, EN IEC 63000:2018, IEC TR 62778:2014 |

Le immagini sono puramente indicative. I valori indicati di flusso luminoso e potenza dichiarata, presentano tolleranze del +/- 7%. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.