







**SERIE RINO**  
**Plafoniera**  
**CODICE 822211**



| Tipo lampada (W)         | A (mm) | B (mm) |
|--------------------------|--------|--------|
| 18W T8 - 2x36W T5 - Led  | 690    | 480    |
| 36W T8 - 2x 36W T5 - Led | 1300   | 1090   |
| 54W T8 - 3x 36W T5 - Led | 1600   | 1395   |



### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche illuminotecniche

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Potenza lampada        | (1+1)x36W                  |
| Caratteristiche ottica | Riflettore bianco RAL 9016 |
| Tipologia di ottica    | Simmetrica                 |
| Funzione emergenza     | -                          |

#### Caratteristiche meccaniche

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Materiale corpo              | Acciaio inossidabile AISI 304  |
| Trattamento superficiale     | Finitura naturale              |
| Finitura superficiale        | -                              |
| Colore                       | -                              |
| Tipo diffusore               | Vetro temprato trasparente     |
| Grado di protezione IP       | IP66/IP67                      |
| Resistenza agli urti         | IK09 secondo IEC/EN 62262      |
| Categoria di corrosione      | Equivalente a C5-H (ISO 12944) |
| Peso Netto                   | 6,734 KG                       |
| Temp. Ambiente di Esercizio  | Min: -25°C ;Max: +50°C         |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -40°C ;Max: +70°C         |

#### Caratteristiche elettriche

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Classe di isolamento           | I                   |
| Tensione di Alimentazione      | 220V-240V 0/50/60Hz |
| Sistema controllo/dimmerazione | Standard on-off     |
| Alimentatore                   | Elettronico         |
| Tipo portalampana              | G13                 |
| Tipo sorgente luminosa         | T8                  |
| Tipo ingressi                  | M20                 |
| Sezione max conduttori         | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Diametro cavi in ingresso      | Min 7 mm; Max 14 mm |

#### Norme e Direttive

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | CE                                                                                          |
| Direttive             | 2009/125/CE (ERP), 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD) |
| Norme di Riferimento  | EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-22:2014, EN 62493:2015, EN IEC 63000:2018    |

Dotazioni -

Le immagini sono puramente indicative. I valori indicati di flusso luminoso e potenza dichiarata, presentano tolleranze del +/- 7%. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.