





**SERIE XRINO-T54**  
**PROIETTORE DA GALLERIA**  
**CODICE 829321**



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche illuminotecniche

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Flusso in uscita (Tq=25°C)     | 19.995 lm                                     |
| Flusso nominale (Tj=25°C)      | 23.994 lm                                     |
| Potenza apparecchio            | 129 W                                         |
| Efficienza reale apparecchio   | 155 lm/W                                      |
| Temperatura colore             | 4000K                                         |
| Caratteristiche ottica         | Riflettore in alluminio ad alta efficienza    |
| Tipologia di ottica            | Controflusso asimmetrico                      |
| Indice di resa cromatica       | CRI>=70 (tipico - tolleranze secondo EN62717) |
| Consistenza colore             | 4 Step di MacAdam                             |
| Rischio fotobiologico EN 62471 | RG0 - Gruppo Esente                           |
| Indice di abbagliamento UGR    | -                                             |
| Flicker residuo                | < 1%                                          |
| Mantenimento flusso luminoso   | L80 B10 @240.000h Tq=25°C                     |

### Caratteristiche elettriche

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe di isolamento           | II                                                             |
| Tensione di Alimentazione      | 220V-240V 50/60Hz                                              |
| Sistema controllo/dimmerazione | Su richiesta telegestione                                      |
| Protezione alle sovratensioni  | 10kV modo comune 6kV differenziale (EN61000-4-5)               |
| Fattore di potenza             | >0,95                                                          |
| Corrente di pilotaggio LED     | 260 mA                                                         |
| Tipo ingressi                  | Spina 16A 2P IP67 IEC EN 60309-1/-2;<br>cavo FTG18OM16 L=1,5MT |
| Diametro cavi in ingresso      | Min 7 mm; Max 13 mm                                            |
| Dotazioni                      | Cavo con spina alimentazione                                   |

### Caratteristiche meccaniche

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Materiale corpo              | Acciaio inossidabile AISI 316L       |
| Trattamento superficiale     | -                                    |
| Finitura superficiale        | -                                    |
| Colore                       | -                                    |
| Tipo diffusore               | Vetro temperato extrachiaro sp. 5 mm |
| Grado di protezione IP       | IP66                                 |
| Resistenza agli urti         | IK08 secondo IEC/EN 62262            |
| Categoria di corrosione      | C5 (ISO 12944)                       |
| Sistema di fissaggio         | -                                    |
| Peso Netto                   | 12,5 KG                              |
| Temp. Ambiente di Esercizio  | Min: -30°C ;Max: +45°C               |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -40°C ;Max: +70°C               |
| Superficie spinta al vento   | -                                    |

## Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garanzia              | 2 anni estendibile a 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Omologazioni e Marchi | UKCA, CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Direttive             | 2009/125/CE (ERP), 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD), Reg. UE 2019/2020 (EcoDesign)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Norme di Riferimento  | CEI 34-193:2022, CEI 64-20/V1:2024, CEI 64-20:2023, EN 60598-2-3:2003, EN 60598-2-3:2003/A1:2011, EN 60598-2-3:2003/AC:2005, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62311:2008, EN 62471:2008, EN 62493:2015, EN IEC 55015:2019, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 60598-1:2021/A11:2022, EN IEC 60598-2-22:2022, EN IEC 63000:2018, IEC TR 62778:2014 |

Le immagini sono puramente indicative. I valori indicati di flusso luminoso e potenza dichiarata, presentano tolleranze del +/- 7%. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.