



SERIE RINO
Plafoniera
CODICE 843862



Scheda Tecnica

Caratteristiche illuminotecniche

Potenza lampada	2x80W
Caratteristiche ottica	ALLUMINIO SIMMETRICO
Tipologia di ottica	Simmetrica
Funzione emergenza	-

Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Acciaio zincato e verniciato
Tipo diffusore	Vetro temprato trasparente
Grado di protezione IP	IP66/IP67
Peso Netto	9,15 KG
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -25°C ;Max: +50°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: ;Max:

Caratteristiche elettriche

Classe di isolamento	I
Tensione di Alimentazione	220V-240V 0/50/60Hz
Sistema controllo/dimmerazione	Standard on-off
Alimentatore	Elettronico
Tipo portalamпада	G5
Tipo sorgente luminosa	T5
Tipo ingressi	M20

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	CE
Direttive	2009/125/CE (ERP), 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN IEC 63000:2018

Dotazioni

Le immagini sono puramente indicative. I valori indicati di flusso luminoso e potenza dichiarata, presentano tolleranze del +/- 7%. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.