





**SERIE FIT URBAN**  
**Testapalo**  
**CODICE 863241**



### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche illuminotecniche

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Flusso in uscita (Tq=25°C)     | 9.384 lm                                        |
| Flusso nominale (Tj=25°C)      | 11.300 lm                                       |
| Potenza apparecchio            | 69 W                                            |
| Efficienza reale apparecchio   | 136 lm/W                                        |
| Temperatura colore             | 3000K                                           |
| Caratteristiche ottica         | Riflettore in alluminio ad alta efficienza      |
| Tipologia di ottica            | Stradale stretta                                |
| Indice di resa cromatica       | CRI >= 70 (tipico - tolleranze secondo EN62717) |
| Consistenza colore             | 4 Step di MacAdam                               |
| Rischio fotobiologico EN 62471 | RG0 - Gruppo Esente                             |
| Flicker residuo                | < 1%                                            |
| Mantenimento flusso luminoso   | L80 B10 @150.000H Tq=25°C                       |

#### Caratteristiche meccaniche

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Materiale corpo              | Lega di alluminio marino (EN 44300)                        |
| Trattamento superficiale     | Passivazione a fluorozirconatura                           |
| Finitura superficiale        | Vernice poliesteri atossica anti UV polimerizzata in forno |
| Colore                       | Grigio RAL 7011                                            |
| Tipo diffusore               | Vetro temperato extrachiaro sp. 5 mm                       |
| Grado di protezione IP       | IP66                                                       |
| Resistenza agli urti         | IK08 secondo IEC/EN 62262                                  |
| Categoria di corrosione      | Equivalente a C5(M)/C4(H) (ISO 12944)                      |
| Sistema di fissaggio         | Attacco palo D 55-63mm                                     |
| Peso Netto                   | 8,6 KG                                                     |
| Temp. Ambiente di Esercizio  | Min: -40°C ;Max: +45°C                                     |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -40°C ;Max: +70°C                                     |
| Superficie spinta al vento   | Laterale: 0,09 mq - Frontale: 0,19 mq                      |

#### Caratteristiche elettriche

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Classe di isolamento           | II                                                |
| Tensione di Alimentazione      | 220V-240V 50/60Hz                                 |
| Sistema controllo/dimmerazione | Standard on-off                                   |
| Protezione alle sovratensioni  | 10kV modo comune 10kV differenziale (EN61000-4-5) |
| Fattore di potenza             | >0,95                                             |
| Tipo ingressi                  | M20                                               |
| Sezione max conduttori         | 2,5 mm²                                           |
| Diametro cavi in ingresso      | Min 7 mm; Max 13 mm                               |
| Dotazioni                      | -                                                 |

#### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garanzia              | 2 anni estendibile a 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Omologazioni e Marchi | CE, UKCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Direttive             | 2009/125/CE (ERP), 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD), Reg. UE 2019/2020 (EcoDesign)                                                                                                                                                                                                           |
| Norme di Riferimento  | EN 60598-2-3:2003, EN 60598-2-3:2003/A1:2011, EN 60598-2-3:2003/AC:2005, EN 60598-2-5:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62311:2008, EN 62471:2008, EN 62493:2015, EN IEC 55015:2019, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 60598-1:2021/A11:2022, EN IEC 63000:2018, IEC TR 62778:2014 |

Le immagini sono puramente indicative. I valori indicati di flusso luminoso e potenza dichiarata, presentano tolleranze del +/- 7%. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.