



Apparecchio di illuminazione da terra per installazione in ambienti esterni, con emissione diretta e indiretta.

Base per il fissaggio al suolo in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica.

Stelo in tubo di ottone con verniciatura poliacrilica.

Struttura in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica in colore bianco opaco o marrone metallizzato.

Guarnizione in silicone.

Diffusore in policarbonato trasparente.

Paralume in rattan sintetico intrecciato a mano in colore bianco screziato grigio oppure marrone.

○ DATI TECNICI



Codice articolo	ET04744.035.0000
Potenza assorbita dal sistema	max 53W
Sorgente luminosa	LED retrofit fluorescente compatta alogena
Sorgente luminosa a corredo	non inclusa
Sorgenti compatibili	LED retrofit bulb E27 Lmax 125mm - Ømax 65mm max 23W Micro Twist E27 max 53W E27
Distribuzione luminosa	fascio diffuso
Alimentazione	220-240V AC
Frequenza	50/60Hz
Peso	3,4190Kg
Grado di protezione	IP65
Note	Fornito completo di base di fissaggio al suolo

○ COLORE

marrone metallizzato



○ DIAGRAMMA POLARE



○ DISEGNO TECNICO

