

GUELL ZERO A/W



Codice	06148585
Attacco:	LED
Sorgente luminosa:	LED
Potenza:	15 W
Colore / RAL:	WH-RAL9010 / Bianco RAL9010 / Lucido
Classe di isolamento:	I
Grado di protezione:	IP66
IK-J-xxIP:	IK06 1.2J xx3
CRI:	80
Kelvin:	4000
Fattore di potenza:	$\text{COS}\phi \geq 0,9$
Ottica:	Ottica asimmetrica Diffondente
Flusso della sorgente:	1888 lm
Flusso di apparecchio:	1472 lm
L:	L70
B:	B10
Lifetime:	150000 h
Ta MIN di apparecchio:	-15°
Ta MAX di apparecchio:	35°
ULR:	0%
IPEA* (Street Lighting):	A++
IPEA* (Area Lighting):	A3+
IPEA* (Cycle/Pedestrian Lighting):	A++
IPEA* (Green Areas):	A++
IPEA* (Historical Areas):	A5+
Luminous Intensity Class:	G*6




Descrizione


Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
- Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato
- Il diffusore è fissato in maniera irrimovibile al corpo tramite un sigillante siliconico ad alta temperatura
- Riflettore asimmetrico ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza
- Viteria esterna in acciaio inox
- Molle di chiusura del vetro in acciaio inox
- Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi
- Completo di 1 metro di cavo H05RN-F 3G1 mm²

Dati fotometrici



Disegni tecnici



ACCESSORI OPZIONALI

GUELL ZERO



14463585
Tige da 500 mm completa di base
connessione GUELL ZERO

Bianco RAL9010



14463485
Tige da 1000 mm completa di base
connessione GUELL ZERO

Bianco RAL9010