

GUELL ZERO KIT S/M



Codice	306542
Attacco:	LED
Sorgente luminosa:	LED
Potenza:	28 W
Colore / RAL:	WH-RAL9010 / Bianco RAL9010 / Lucido
Classe di isolamento:	I
Grado di protezione:	IP66
IK-J-xxIP:	IK06 1.2J xx3
CRI:	80
Kelvin:	4000
Fattore di potenza:	$\text{COS}\phi \geq 0,9$
Ottica:	Ottica simmetrica media
Flusso della sorgente:	3382 lm
Flusso di apparecchio:	2572 lm
L:	L70
B:	B10
Lifetime:	150000 h
Ta MIN di apparecchio:	-20°
Ta MAX di apparecchio:	25°
ULR:	0%
IPEA* (Street Lighting):	A+
IPEA* (Area Lighting):	A++
IPEA* (Cycle/Pedestrian Lighting):	A+
IPEA* (Green Areas):	A+
IPEA* (Historical Areas):	A4+
Luminous Intensity Class:	G*6




Descrizione

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
- Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato
- Il diffusore è fissato in maniera irremovibile al corpo tramite un sigillante siliconico ad alta temperatura
- Riflettore simmetrico ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza
- Viteria esterna in acciaio inox
- Molle di chiusura del vetro in acciaio inox
- Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi
- Completo di 1 metro di cavo H05RN-F 3G1 mm²
- Le versioni GUELL ZERO KIT sono complete di sbraccio da 0.5 metri con box di connessione integrato, predisposto per il collegamento in cascata

Dati fotometrici



Disegni tecnici

