

GUELL 1 C/IW



Codice	3101109
Attacco:	LED
Sorgente luminosa:	LED
Potenza:	39 W
Colore / RAL:	GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
Classe di isolamento:	I
Grado di protezione:	IP66
IK-J-xxIP:	IK07 3J xx5
CRI:	80
Kelvin:	4000
Fattore di potenza:	$\text{COS}\phi \geq 0,9$
Ottica:	Wide circle intensive reflector
Flusso della sorgente:	5992 lm
Flusso di apparecchio:	4315 lm
L:	L70
B:	B10
Lifetime:	150000 h
Ta MIN di apparecchio:	-20°
Ta MAX di apparecchio:	40°
ULR:	0%
IPEA* (Street Lighting):	A6+
IPEA* (Area Lighting):	A7+
IPEA* (Cycle/Pedestrian Lighting):	A6+
IPEA* (Green Areas):	A6+
IPEA* (Historical Areas):	A10+
Luminous Intensity Class:	G*6




Descrizione


Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
- Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato
- Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza
- Ottica circolare
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm
- Viteria esterna in acciaio inox
- Clip in alluminio con molla inox, imperdibili
- Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi
- Disponibili versioni con ballast dimmerabile. Contatta l'azienda
- Contatta l'azienda per altre temperature colore ed indici di resa cromatica

Dati fotometrici




Disegni tecnici



ACCESSORI OPZIONALI

GUELL 1



14172902
Griglia di protezione GUELL 1




14174220
Box connessione IP 66




14173394
Supporto a parete 500 mm GUELL 1/2
Grigio metallizzato



14173494
Supporto a parete 1000 mm GUELL 1/2
Grigio metallizzato




14453194
Supporto testa palo singolo GUELL 1
Grigio metallizzato



14453294
Supporto testa palo doppio GUELL 1
Grigio metallizzato

GUELL 1 C/I



14476594
Vetro soft GUELL 1 C/I
Grigio metallizzato