

STILO+MIDI BASIC



Codice	3101975
Attacco:	LED
Sorgente luminosa:	LED
Potenza:	10 W
Colore / RAL:	AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
Classe di isolamento:	I
Grado di protezione:	IP66
IK-J-xxIP:	IK06 1J xx3
CRI:	80
Kelvin:	3000
Fattore di potenza / COS Φ:	>0.9
Ottica:	Ottica simmetrica extra diffondente
Flusso della sorgente:	1435 lm
Flusso di apparecchio:	928 lm
B:	B10
Lifetime:	39000 h
Ta MIN di apparecchio (°C):	-20
Ta MAX di apparecchio (°C):	35
Luminous Intensity Class:	G*1




Descrizione

Serie di apparecchi LED a palo e testapalo per esterni, costituito da:

- Corpo portavetro in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro soffiato e satinato
- Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500 V (BASIC)
- Palo in alluminio estruso verniciato completo di flangia
- Idoneo per essere installato su pali esistenti Ø 90-76-60-45-42 mm (BASIC)
- Sono disponibili come accessori uno schermo di protezione (T) e una griglia frangiluce (R) e uno schermo VISA
- Apparecchio fornito pre-cablatto con 0,2 m di cavo H07RN-F (BASIC)

Dati fotometrici




Disegni tecnici



ACCESSORI OPZIONALI

STILO+ BASIC



310513

Kit connettore 3 POLI D.7-10,5 mm

IP68

