

## STILO+MIDI BASIC



|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Codice</b>                      | 3101976                             |
| <b>Attacco:</b>                    | LED                                 |
| <b>Sorgente luminosa:</b>          | LED                                 |
| <b>Potenza:</b>                    | 10 W                                |
| <b>Colore / RAL:</b>               | BK-81 / Nero / Goffrato             |
| <b>Classe di isolamento:</b>       | I                                   |
| <b>Grado di protezione:</b>        | IP66                                |
| <b>IK-J-xxIP:</b>                  | IK06 1J xx3                         |
| <b>CRI:</b>                        | 80                                  |
| <b>Kelvin:</b>                     | 3000                                |
| <b>Fattore di potenza / COS Φ:</b> | >0.9                                |
| <b>Ottica:</b>                     | Ottica simmetrica extra diffondente |
| <b>Flusso della sorgente:</b>      | 1435 lm                             |
| <b>Flusso di apparecchio:</b>      | 928 lm                              |
| <b>B:</b>                          | B10                                 |
| <b>Lifetime:</b>                   | 39000 h                             |
| <b>Ta MIN di apparecchio (°C):</b> | -20                                 |
| <b>Ta MAX di apparecchio (°C):</b> | 35                                  |
| <b>Luminous Intensity Class:</b>   | G*1                                 |




### Descrizione

Serie di apparecchi LED a palo e testapalo per esterni, costituito da:

- Corpo portavetro in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro soffiato e satinato
- Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500 V (BASIC)
- Palo in alluminio estruso verniciato completo di flangia
- Idoneo per essere installato su pali esistenti Ø 90-76-60-45-42 mm (BASIC)
- Sono disponibili come accessori uno schermo di protezione (T) e una griglia frangiluce (R) e uno schermo VISA
- Apparecchio fornito pre-cablatto con 0,2 m di cavo H07RN-F (BASIC)

### Dati fotometrici



### Disegni tecnici



## ACCESSORI OPZIONALI


### STILO+ BASIC



3106376  
Palo H 500 mm  
Nero



3106377  
Palo H 1000 mm  
Nero



310513  
Kit connettore 3 POLI D.7-10,5 mm  
IP68

