PERFORMANCE
iN LIGHTING

GUELL 2.5 A/W

IP 66 | 1 m | CE | CIEn°3>95 | CLASS I | 1-10 V

Codice	3102744
Attacco:	LED
Sorgente luminosa:	LED
Potenza:	230 W
Colore / RAL:	GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
Classe di isolamento:	I
Grado di protezione:	IP66
IK-J-xxIP:	IK07 3J xx5
CRI:	80
Kelvin:	3000
Fattore di potenza / COS Φ:	0.9
Ottica:	Ottica asimmetrica diffondente
Flusso della sorgente:	34480 lm
Flusso di apparecchio:	29368 lm
L:	L70
B:	B10
Lifetime:	130000 h
Ta MIN di apparecchio (°C):	-20
Ta MAX di apparecchio (°C):	30
ULR:	0%
IPEA* (Street Lighting):	A++
IPEA* (Area Lighting):	A6+
IPEA* (Cycle/Pedestrian Lighting):	A3+
IPEA* (Green Areas):	A3+
IPEA* (Historical Areas):	A7+
Luminous Intensity Class:	G*6

Descrizione

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:
- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227
- Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato
- Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm
- Viteria esterna in acciaio inox
- Clip in alluminio con molla inox, imperdibili
- Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi
- Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (SPD)
- Per altre temperature colore ed indici di resa cromatica contattare l'azienda

Dati fotometrici



Disegni tecnici



PERFORMANCE IN LIGHTING s.p.a. Viale del Lavoro 9/11- 37030 Colognola ai Colli (VR) - Italy - Tel. +39 045 61 59 211 - Fax export +39 045 61 59 393
www.performanceinlighting.com

ACCESSORI OPZIONALI

GUELL 2.5 A/W (166 W - 238 W)



310962
Frangiluce GUELL 2.5 asimmetrico A40/W

GUELL 2.5 A/W - S/W (166 W - 238 W)



310964
Vetro soft GUELL 2.5

Grigio metallizzato

GUELL 2.5

310963
Visiera GUELL 2.5 A40/W

Grigio metallizzato



310965
Griglia di protezione GUELL 2.5

310982
Supporto a parete da 1000 mm

Grigio metallizzato

310967
Supporto testa palo doppio GUELL 2.5

Grigio metallizzato



310966
Supporto testa palo singolo GUELL 2.5

Grigio metallizzato

14012294
Attacco per pali Ø 60÷80 mm in acciaio verniciato grigio alluminio

Grigio metallizzato