

## GUELL 2.5 S/W



<b>Codice</b>	3102747
<b>Attacco:</b>	LED
<b>Sorgente luminosa:</b>	LED
<b>Potenza:</b>	230 W
<b>Colore / RAL:</b>	GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
<b>Classe di isolamento:</b>	I
<b>Grado di protezione:</b>	IP66
<b>IK-J-xxIP:</b>	IK07 3J xx5
<b>CRI:</b>	80
<b>Kelvin:</b>	3000
<b>Fattore di potenza / COS Φ:</b>	0.9
<b>Ottica:</b>	Ottica simmetrica diffondente
<b>Flusso della sorgente:</b>	34480 lm
<b>Flusso di apparecchio:</b>	29882 lm
<b>L:</b>	L70
<b>B:</b>	B10
<b>Lifetime:</b>	130000 h
<b>Ta MIN di apparecchio (°C):</b>	-20
<b>Ta MAX di apparecchio (°C):</b>	30
<b>ULR:</b>	0%
<b>IPEA* (Street Lighting):</b>	A++
<b>IPEA* (Area Lighting):</b>	A6+
<b>IPEA* (Cycle/Pedestrian Lighting):</b>	A3+
<b>IPEA* (Green Areas):</b>	A3+
<b>IPEA* (Historical Areas):</b>	A7+
<b>Luminous Intensity Class:</b>	G*6




### Descrizione


Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227
- Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato
- Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm
- Viteria esterna in acciaio inox
- Clip in alluminio con molla inox, imperdibili
- Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi
- Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (SPD)
- Per altre temperature colore ed indici di resa cromatica contattare l'azienda

### Dati fotometrici



### Disegni tecnici




## ACCESSORI OPZIONALI

### GUELL 2.5 S/W (166 W - 238 W)




310961  
Frangiluce GUELL 2.5 simmetrico

### GUELL 2.5 A/W - S/W (166 W - 238 W)



310964  
Vetro soft GUELL 2.5  
Grigio metallizzato

### GUELL 2.5



310965  
Griglia di protezione GUELL 2.5



310982  
Supporto a parete da 1000 mm  
Grigio metallizzato



310967  
Supporto testa palo doppio GUELL  
2.5  
Grigio metallizzato



310966  
Supporto testa palo singolo GUELL  
2.5  
Grigio metallizzato



14012294  
Attacco per pali Ø 60=80 mm in acciaio  
verniciato grigio alluminio  
Grigio metallizzato

