



# LAMA+ S/EW SOFT DETEK



<b>Codice</b>	3105917
<b>Attacco:</b>	LED
<b>Sorgente luminosa:</b>	LED
<b>Potenza:</b>	64 W
<b>Colore / RAL:</b>	WH-87 / Bianco / Goffrato
<b>Classe di isolamento:</b>	I
<b>Grado di protezione:</b>	IP66
<b>IK-J-xxIP:</b>	IK07 2.6J xx5
<b>CRI:</b>	80
<b>Kelvin:</b>	4000
<b>Fattore di potenza / COS Φ:</b>	0.9
<b>Ottica:</b>	Ottica simmetrica extra diffondente
<b>Flusso della sorgente:</b>	12815 lm
<b>Flusso di apparecchio:</b>	11609 lm
<b>L:</b>	L90
<b>B:</b>	B10
<b>Lifetime:</b>	100000 h
<b>Ta MIN di apparecchio (°C):</b>	-10
<b>Ta MAX di apparecchio (°C):</b>	55




## Descrizione


Apparecchio LED a sospensione per l'illuminazione industriale, per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227
- Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore
- Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce
- Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico
- Copertura vano cablaggio in tecnopolimero
- Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED
- Ganci di sospensione in acciaio zincato
- Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm
- Viteria esterna in acciaio inox
- Per impieghi in ambienti con la presenza di olii, minerali o naturali, oppure con la presenza di atmosfere non compatibili con il policarbonato, è obbligatorio l'uso del vetro di protezione, disponibile come accessorio
- Versioni DETEK con rilevatore di presenza all'infrarosso passivo con accensione automatica in presenza di movimento
- DETEK non è adatto ad essere impiegato con il vetro protettivo
- Le versioni SOFT sono complete di ottica diffondente

## Dati fotometrici




## Disegni tecnici






## ACCESSORI OPZIONALI


### LAMA+



3107444  
Kit staffa sospensione punto singolo  
LAMA+  
Bianco



3107443  
Kit staffa parete/soffitto LAMA+  
Bianco



14475620  
Griglia protezione LAMA+ IK 10



14475820  
Telaio da incasso in acciaio verniciato  
per installazione in controsoffitti. Non  
sono compatibili con il vetro di  
protezione  
Bianco

