

## SPIDER+ 20 S/W



<b>Codice</b>	3106051
<b>Attacco:</b>	LED
<b>Sorgente luminosa:</b>	LED
<b>Potenza:</b>	37/51 W
<b>Colore / RAL:</b>	BK-81 / Nero / Goffrato
<b>Classe di isolamento:</b>	I
<b>Grado di protezione:</b>	IP67
<b>IK-J-xxIP:</b>	IK05 0.8J xx3
<b>CRI:</b>	80
<b>Kelvin:</b>	3000
<b>Fattore di potenza / COS Φ:</b>	>0.9
<b>Ottica:</b>	Ottica simmetrica diffondente
<b>Flusso della sorgente:</b>	5295 lm
<b>Flusso di apparecchio:</b>	4695 lm
<b>L:</b>	L70
<b>B:</b>	B10
<b>Lifetime:</b>	70000 h
<b>Ta MIN di apparecchio (°C):</b>	-20
<b>Ta MAX di apparecchio (°C):</b>	30
<b>ULR:</b>	0%
<b>IPEA* (Street Lighting):</b>	A4+
<b>IPEA* (Area Lighting):</b>	A5+
<b>IPEA* (Cycle/Pedestrian Lighting):</b>	A4+
<b>IPEA* (Green Areas):</b>	A4+
<b>IPEA* (Historical Areas):</b>	A8+
<b>Luminous Intensity Class:</b>	G*6




### Descrizione


Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227
- Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente
- Il diffusore è fissato in maniera irrimovibile al corpo tramite un sigillante silicónico ad alta temperatura
- Riflettore in alluminio purissimo brillantato ed ossidato
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP68 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in tecnopolimero, 3 poli x 1.5/2.5 mm<sup>2</sup>, per cavi Ø 8 - Ø 12 mm
- Apparecchio predisposto per funzionare con due livelli di potenza prestabiliti e selezionabili dall'utente finale mediante apposito pulsante esterno
- Viteria esterna in acciaio inox
- Staffa in acciaio verniciato con polveri poliestere con sistema di fissaggio dell'apparecchio semplificato
- Livella a bolla magnetica inclusa per un'installazione facilitata
- I dati di flusso luminoso riportati si riferiscono alla potenza massima

### Dati fotometrici



### Disegni tecnici



## ACCESSORI OPZIONALI

### SPIDER+ 20



3107120  
Sbraccio da 500 mm in lamiera  
d'acciaio verniciata per installazione a  
parete

Nero



3107121  
Sbraccio da 1000 mm in lamiera  
d'acciaio verniciata per installazione a  
parete

Nero



14174220  
Box connessione IP 66

