

SPIDER+ 30 A/EW



Codice	3106056
Attacco:	LED
Sorgente luminosa:	LED
Potenza:	74/101 W
Colore / RAL:	BK-81 / Nero / Goffrato
Classe di isolamento:	I
Grado di protezione:	IP67
IK-J-xxIP:	IK06 1.2J xx3
CRI:	80
Kelvin:	4000
Fattore di potenza / COS Φ:	>0.9
Ottica:	Ottica asimmetrica extra diffondente
Flusso della sorgente:	11050 lm
Flusso di apparecchio:	9237 lm
L:	L70
B:	B10
Lifetime:	70000 h
Ta MIN di apparecchio (°C):	-20
Ta MAX di apparecchio (°C):	30
ULR:	0%
IPEA* (Street Lighting):	A++
IPEA* (Area Lighting):	A5+
IPEA* (Cycle/Pedestrian Lighting):	A++
IPEA* (Green Areas):	A++
IPEA* (Historical Areas):	A6+
Luminous Intensity Class:	G*6




Descrizione


Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227
- Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente
- Il diffusore è fissato in maniera irrimovibile al corpo tramite un sigillante silicico ad alta temperatura
- Riflettore in alluminio purissimo brillantato ed ossidato
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP68 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in tecnopolimero, 3 poli x 1.5/2.5 mm², per cavi Ø 8 - Ø 12 mm
- Apparecchio predisposto per funzionare con due livelli di potenza prestabiliti e selezionabili dall'utente finale mediante apposito pulsante esterno
- Viteria esterna in acciaio inox
- Staffa in acciaio verniciato con polveri poliestere con sistema di fissaggio dell'apparecchio semplificato
- Livella a bolla magnetica inclusa per un'installazione facilitata
- I dati di flusso luminoso riportati si riferiscono alla potenza massima

Dati fotometrici



Disegni tecnici



ACCESSORI OPZIONALI

SPIDER+ 30



3107120
Sbraccio da 500 mm in lamiera
d'acciaio verniciata per installazione a
parete

Nero



3107121
Sbraccio da 1000 mm in lamiera
d'acciaio verniciata per installazione a
parete

Nero



14174220
Box connessione IP 66

