PERFORMANCE ™ LIGHTING

SPIDER+ 30 A/EW





















Codice 3106057 Attacco: LED

Sorgente luminosa: LED 74/101 W Potenza:

Colore / RAL: BK-81 / Nero / Goffrato

Classe di isolamento:

Grado di protezione: IP67 IK-.J-xxIP: IK06 1.2J xx3 CRI: Kelvin: 3000

Fattore di potenza / COS Φ: >0.9

Ottica asimmetrica extra diffondente

Flusso della sorgente: 10590 lm Flusso di apparecchio: 8851 lm L70 B: B10 Lifetime: 70000 h Ta MIN di apparecchio (°C): -20 Ta MAX di apparecchio (°C): 30 ULR: 0% IPEA* (Street Lighting): A++

IPEA* (Area Lighting): A4+ IPEA* (Cycle/Pedestrian Lighting): A++ IPEA* (Green Areas): A++ IPEA* (Historical Areas): A6+ **Luminous Intensity Class:** G*6








Descrizione


Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227
- Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente
- Il diffusore è fissato in maniera irremovibile al corpo tramite un sigillante siliconico ad alta temperatura
- Riflettore in alluminio purissimo brillantato ed ossidato
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP68 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in tecnopolimero, 3 poli x 1.5/2.5 mm², per cavi Ø 8 - Ø 12 mm
- Apparecchio predisposto per funzionare con due livelli di potenza prestabiliti e selezionabili dall'utente finale mediante apposito pulsante esterno
- Staffa in acciaio verniciato con polveri poliestere con sistema di fissaggio dell'apparecchio semplificato
- Livella a bolla magnetica inclusa per un' installazione facilitata
- I dati di flusso luminoso riportati si riferiscono alla potenza massima

Dati fotometrici



Disegni tecnici



ACCESSORI OPZIONALI

SPIDER+30



3107120 Sbraccio da 500 mm in lamiera d'acciaio verniciata per installazione a

Nero



3107121 Sbraccio da 1000 mm in lamiera d'acciaio verniciata per installazione a parete

Nero



14174220 Box connessione IP 66

