

OTR TRACKS RAILS STANDARD




Codice

310884

Colore / RAL:

GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato



Descrizione

Il sistema di guida a 3 accensioni è un sistema di assemblaggio completo pensato per negozi, ipermercati, impianti pubblici, musei.

- Tutti gli studi sono facilmente realizzabili e il montaggio è facilitato dall'utilizzo delle guide e degli accessori standard
- Il montaggio può essere a vista, ad incastro o a sospensione e gli apparecchi possono essere facilmente spostati, cambiati o modificati
- L'indicazione "conduttore di terra a destra, a sinistra, all'interno o all'esterno" per le alimentazioni, le derivazioni angolari e a T, deriva dalla posizione del conduttore di terra nella guida. La posizione del conduttore di terra nella guida è determinata dalla direzione di vista. La direzione di vista segue il senso di funzionamento del sistema sulla coppa trasversale della guida la cui apertura è orientata verso il basso
- Compatibile con adattatori "standard" 3F che non utilizzano DIM
- Il sistema binario OTR è un sistema misto trifase con due conduttori aggiuntivi per la gestione di un qualsiasi segnale (per esempio DIM 1-10 V, DALI, DMX, LON, EIB, ecc).

Dati fotometrici

Disegni tecnici



ACCESSORI OBBLIGATORI

9001 - OTR END - FEED RIGHT



310755
Testata di alimentazione - L - chiave
meccanica a destra / messa a terra
sinistra

Grigio RAL7035

9002 - OTR END - FEED LEFT



310756
Testata di alimentazione - R - chiave
meccanica a sinistra / messa a terra
destra

Grigio RAL7035

9003 - OTR TK CONNECTOR



310712
Giunto passante

Grigio RAL7035

9003-M - OTR TK CONNECTOR ONLY MECHA



310666
Connessione isolante

Grigio RAL7035


9010 - OTR MIDDLE-FEED



310821
Giunto diretto

Grigio RAL7035

9018 - OTR FLEXIBLE CORNER



310848
Giunto flessibile

Grigio RAL7035

9011 - OTR L - FEED INT



310825
Giunto a L - chiave meccanica interna
/ messa a terra esterna

Grigio RAL7035


9012 - OTR L - FEED EXT



310826
Giunto a L - chiave meccanica esterna
/ messa a terra interna

Grigio RAL7035


9013 - OTR T - FEED EXT LEFT



310854
Giunto a T - chiave meccanica esterna
a sinistra / messa a terra interna a
destra

Grigio RAL7035

9014 - OTR T - FEED EXT RIGHT



310855
Giunto a T - chiave meccanica esterna
a destra / messa a terra interna a
sinistra

Grigio RAL7035


9015 - OTR T - FEED INT LEFT



310856
Giunto a T - chiave meccanica interna
a sinistra / messa a terra esterna a
destra

Grigio RAL7035


9016 - OTR T - FEED INT RIGHT



310857
Giunto a T - chiave meccanica interna
a destra / messa a terra esterna a
sinistra

Grigio RAL7035

9017 - OTR X - FEED



310875
Giunto a X
Grigio RAL7035

9004



310615
Tappo di chiusura con vite di blocco
Grigio RAL7035

9000/H



310629
Gancio di sospensione
Grigio RAL7035

S-9000/GP



310636
Guaina di protezione supplementare
(1 m)
Grigio RAL7035

9000/TP



310621
Tappo di protezione supplementare
per asole binario
Grigio RAL7035

S-9000/113



310645
Staffa corta per sospensioni (40 mm)
Grigio RAL7035

S-9000/123



310715
Staffa lunga per sospensioni da usare
con giunto passante (100 mm)

Grigio RAL7035

S-9000/313



310646
Staffa corta per sospensioni (25 mm)

Grigio RAL7035

S-9000/333



310716
Staffa lunga per sospensioni (180 mm)

Grigio RAL7035

S-9000/131



310682
Staffa per fissaggio a soffitto

Grigio RAL7035

S-9000/132



310642
Staffa per fissaggio a soffitto per
sospensioni

9000/231



310740
Staffa con tenditore automatico

9000/312-LA



311047
Staffa corta per sospensioni con foro
per tenditore automatico (35 mm)

Grigio RAL7035

9000/312-SV



311050
Staffa corta per sospensioni con foro
per cavo con terminale a sfera (35
mm)

Grigio RAL7035

9000/322-LA



311053
Staffa media per sospensioni con foro
per tenditore automatico (100 mm)

Grigio RAL7035

9000/322-SV



311056
Staffa media per sospensioni con foro
per cavo con terminale a sfera (100
mm)

Grigio RAL7035

9000/332-LA



311076
Staffa lunga per sospensioni con foro
per tenditore automatico da usare
con giunto passante (180 mm)

Grigio RAL7035

9000/332-SV



310739
Staffa lunga per sospensioni con foro
per cavo con terminale a sfera da
usare con giunto passante (180 mm)

Grigio RAL7035

S-9000/111



310625
Clip in acciaio per fissaggio a soffitto

S-9000/114-T



310743
Clip con tenditore automatico per
fissaggio rapido

Grigio RAL7035


S-9000/115



310650
Clip per fissaggio rapido

Grigio RAL7035

S-9000/116



310699
Staffa con tenditore automatico

S-9000/118



310695
Clip per fissaggio rapido con tenditore
M6

Grigio RAL7035

S-9000/5



310612
Copertura in plastica per clip e staffe

Grigio RAL7035

9000/211



310634
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 1,5 m)



310643
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 2 m)



310657
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 3 m)



310718
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 5 m)

9000/211-S



310647
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 1,5 m) con terminale a sfera



310658
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 2 m) con terminale a sfera



310668
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 3 m) con terminale a sfera



310726
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 5 m) con terminale a sfera




310741
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 6 m) con terminale a sfera

9000/218



310665
Tenditore automatico M5 con foro laterale, in ottone cromato

9000/213



310671
Tenditore automatico ad uncino, in ottone nichelato

9000/214



310693
Tenditore con blocco automatico, in
ottone nichelato

9000/215



310619
Tenditore a vite, in ottone nichelato

9000-KIT2 - 1,5 m



310777
Staffa per fissaggio a soffitto,
tenditore a vite, rosone in plastica,
cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza
1,5 m con estremità sferica, clip per
fissaggio rapido

Grigio RAL7035

9000-KIT2 - 3 m



310786
Staffa per fissaggio a soffitto,
tenditore a vite, rosone in plastica,
cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza
3 m con estremità sferica, clip per
fissaggio rapido

Grigio RAL7035

9000-KIT2 - 5 m



310812
Staffa per fissaggio a soffitto,
tenditore a vite, rosone in plastica,
cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza
5 m con estremità sferica, clip per
fissaggio rapido

Grigio RAL7035

9000-KIT4 - 1,5 m



310801
Rosone metallico sferico con foro,
cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza
1,5 m con estremità sferica, con
tenditore automatico

9000-KIT4 - 3 m



310805

Rosone metallico sferico con foro,
cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 3
m con estremità sferica, con tenditore
automatico


9000-KIT4 - 5 m



310831

Rosone metallico sferico con foro,
cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 5
m con estremità sferica, con tenditore
automatico

9000-KIT6 - 1,5 m




310780

Tenditore a vite, rosone in plastica,
cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza
1,5 m con estremità sferica, staffa con
foro fresato e tenditore automatico

Grigio RAL7035

9000-KIT6 - 3 m




310793

Tenditore a vite, rosone in plastica,
cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 3
m con estremità sferica, staffa con
foro fresato e tenditore automatico

Grigio RAL7035

9000-KIT6 - 5 m



310809

Tenditore a vite, rosone in plastica,
cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 5
m con estremità sferica, staffa con
foro fresato e tenditore automatico

Grigio RAL7035

9000-P3-KIT4 - 1 m



310769

Staffa per fissaggio a soffitto, dado M6,
rosone in plastica, barra filettata M6
lunghezza 1 m con guaina di
copertura

Grigio RAL7035

9000-P2



310735
Staffa con tenditore M6 e copertura in
plastica

Grigio RAL7035

9000/3



310602
Rosone in plastica per cavo in acciaio
Ø 1,5 mm

Grigio RAL7035

9000/4



310605
Rosone in plastica per barra filettata
in acciaio M6


Grigio RAL7035

9000/216



310644
Rosone metallico sferico con foro


9009



310750
Adattatore DALI a 6 conduttori (3 fasi
+ sistema di controllo) (carico
massimo 100 N = 10,2 kg)

Grigio RAL7035

9009-4



310722
Adattatore a 4 conduttori (3 fasi)
(carico massimo 100 N = 10,2 kg)

Grigio RAL7035

S-9209



310760
Adattatore DALI asimmetrico a 6
conduttori (3 fasi + sistema di
controllo) (carico massimo 100 N =
10,2 kg)

Grigio RAL7035

9209-4



310733
Adattatore asimmetrico a 4
conduttori (3 fasi) (carico massimo
100 N = 10,2 kg)

Grigio RAL7035

9409-4



311059
Adattatore asimmetrico a 4
conduttori (3 fasi) (carico massimo 50
N = 5,1 kg)

Grigio RAL7035

9409-4-DRI



311062
Adattatore compatto a 4 conduttori
con driver integrato (3 fasi) (100-850
mA - max. 40 VDC)

Grigio RAL7035

9000/BP-D



310844
Basetta per il fissaggio al soffitto
dell'adattatore (senza usare il binario)

Grigio RAL7035

9000/BR



310829
Basetta per il fissaggio nel
controsoffitto dell'adattatore (senza
usare il binario)

Grigio RAL7035

S-9000/M



310677
Adattatore meccanico

Grigio RAL7035

S-9000/BC



310623
Bloccacavo esterno con grano in
plastica

Grigio RAL7035

S-9000/D



310609
Dado per raccordo M10



310610
Dado per raccordo M13

9009/IP40



310590
Carter IP40 per adattatore simmetrico

Grigio RAL7035

S-9000



310638
Raccordo M10 in alluminio per
adattatore



310639
Raccordo M13 in alluminio per
adattatore

S-9000/SC




310662
Raccordo M10 in alluminio senza
collare per adattatore



310663
Raccordo M13 in alluminio senza
collare per adattatore

S-9000/FI



310648
Raccordo M10 in alluminio con filetto
interno per adattatore

9009/T-INS



310862
Inserto per il cablaggio
dell'adattatore

9009/T-HAN



310846
Manico per inserto per il cablaggio
dell'adattatore


9009/10



310584
Bloccacavo interno per adattatore
simmetrico

Grigio RAL7035

9009/51



310656
Anello in alluminio con grano di
blocco per evitare la rotazione dei
raccordi degli adattatori

9209/IP40



310591
Carter IP40 per adattatore
asimmetrico

Grigio RAL7035

9209/20



310585
Bloccacavo interno per adattatore
asimmetrico

Grigio RAL7035

9909/M10



310731
Terminale M10 per adattatore a
scomparsa

9209-BD



310669
Raccordo M10 in alluminio per il box
driver LED



310670
Raccordo M13 in alluminio per il box
driver LED

