

## OTR TRACKS RAILS STANDARD



**Codice** 310885  
**Colore / RAL:** BK-81 / Nero / Goffrato



### Descrizione

Il sistema di guida a 3 accensioni è un sistema di assemblaggio completo pensato per negozi, ipermercati, impianti pubblici, musei.

- Tutti gli studi sono facilmente realizzabili e il montaggio è facilitato dall'utilizzo delle guide e degli accessori standard
- Il montaggio può essere a vista, ad incastro o a sospensione e gli apparecchi possono essere facilmente spostati, cambiati o modificati
- L'indicazione "conduttore di terra a destra, a sinistra, all'interno o all'esterno" per le alimentazioni, le derivazioni angolari e a T, deriva dalla posizione del conduttore di terra nella guida. La posizione del conduttore di terra nella guida è determinata dalla direzione di vista. La direzione di vista segue il senso di funzionamento del sistema sulla coppa trasversale della guida la cui apertura è orientata verso il basso
- Compatibile con adattatori "standard" 3F che non utilizzano DIM
- Il sistema binario OTR è un sistema misto trifase con due conduttori aggiuntivi per la gestione di un qualsiasi segnale (per esempio DIM 1-10 V, DALI, DMX, LON, EIB, ecc).

### Dati fotometrici

### Disegni tecnici



## ACCESSORI OBBLIGATORI

### 9001 - OTR END - FEED RIGHT



310752  
Testata di alimentazione - L - chiave  
meccanica a destra / messa a terra  
sinistra

Nero RAL9005

### 9002 - OTR END - FEED LEFT



310753  
Testata di alimentazione - R - chiave  
meccanica a sinistra / messa a terra  
destra

Nero RAL9005

### 9003 - OTR TK CONNECTOR



310711  
Giunto passante

Nero RAL9005

### 9003-M - OTR TK CONNECTOR ONLY MECHA



310664  
Connessione isolante

Nero RAL9005

### 9010 - OTR MIDDLE-FEED



310818  
Giunto diretto

Nero RAL9005

### 9018 - OTR FLEXIBLE CORNER



310847  
Giunto flessibile

Nero RAL9005

### 9011 - OTR L - FEED INT



310823  
Giunto a L - chiave meccanica interna  
/ messa a terra esterna

Nero RAL9005

#### 9012 - OTR L - FEED EXT



310824  
Giunto a L - chiave meccanica esterna  
/ messa a terra interna

Nero RAL9005

#### 9013 - OTR T - FEED EXT LEFT



310850  
Giunto a T - chiave meccanica esterna  
a sinistra / messa a terra interna a  
destra

Nero RAL9005

#### 9014 - OTR T - FEED EXT RIGHT



310851  
Giunto a T - chiave meccanica esterna  
a destra / messa a terra interna a  
sinistra

Nero RAL9005

#### 9015 - OTR T - FEED INT LEFT



310852  
Giunto a T - chiave meccanica interna  
a sinistra / messa a terra esterna a  
destra

Nero RAL9005

#### 9016 - OTR T - FEED INT RIGHT



310853  
Giunto a T - chiave meccanica interna  
a destra / messa a terra esterna a  
sinistra

Nero RAL9005

#### 9017 - OTR X - FEED



310873  
Giunto a X  
Nero RAL9005

#### 9001/115



310580  
Guarnizione per testata di  
alimentazione  
Nero RAL9005

#### 9004



310614  
Tappo di chiusura con vite di blocco  
Nero RAL9005

#### 9000/H



310628  
Gancio di sospensione  
Nero RAL9005

#### S-9000/GP



310635  
Guaina di protezione supplementare  
(1 m)  
Nero RAL9005

#### S-9000/113



310652  
Staffa corta per sospensioni (40 mm)  
Nero RAL9005

#### S-9000/123



310727  
Staffa lunga per sospensioni da usare  
con giunto passante (100 mm)

Nero RAL9005

#### S-9000/313



310654  
Staffa corta per sospensioni (25 mm)

Nero RAL9005

#### S-9000/333



310729  
Staffa lunga per sospensioni (180 mm)

Nero RAL9005

#### S-9000/131



310697  
Staffa per fissaggio a soffitto

Nero RAL9005

#### S-9000/132



310642  
Staffa per fissaggio a soffitto per  
sospensioni

#### 9000/231



310740  
Staffa con tenditore automatico

#### 9000/312-LA



311046  
Staffa corta per sospensioni con foro  
per tenditore automatico (35 mm)

Nero RAL9005

#### 9000/312-SV



311049  
Staffa corta per sospensioni con foro  
per cavo con terminale a sfera (35  
mm)

Nero RAL9005

#### 9000/322-LA



311052  
Staffa media per sospensioni con foro  
per tenditore automatico (100 mm)

Nero RAL9005

#### 9000/322-SV



311055  
Staffa media per sospensioni con foro  
per cavo con terminale a sfera (100  
mm)

Nero RAL9005

#### 9000/332-LA



310754  
Staffa lunga per sospensioni con foro  
per tenditore automatico da usare  
con giunto passante (180 mm)

Nero RAL9005

#### 9000/332-SV



311078  
Staffa lunga per sospensioni con foro  
per cavo con terminale a sfera da  
usare con giunto passante (180 mm)

Nero RAL9005

#### S-9000/111



310625  
Clip in acciaio per fissaggio a soffitto

#### S-9000/114-T




310742  
Clip con tenditore automatico per  
fissaggio rapido  
  
Nero RAL9005

#### S-9000/115



310649  
Clip per fissaggio rapido  
  
Nero RAL9005

#### S-9000/116



310699  
Staffa con tenditore automatico

#### S-9000/118



310694  
Clip per fissaggio rapido con tenditore  
M6  
  
Nero RAL9005

#### S-9000/119-TB



310688  
Clip per fissaggio rapido del binario  
alla T-bar  
  
Nero RAL9005

#### S-9000/5



310611  
Copertura in plastica per clip e staffe

Nero RAL9005

## 9000/211



310634  
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 1,5 m)



310643  
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 2 m)



310657  
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 3 m)



310718  
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 5 m)

## 9000/211-S



310647  
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 1,5 m) con terminale a sfera



310658  
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 2 m) con terminale a sfera



310668  
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 3 m) con terminale a sfera



310726  
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 5 m) con terminale a sfera



310741  
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 6 m) con terminale a sfera

## 9000/218



310665  
Tenditore automatico M5 con foro laterale, in ottone cromato

## 9000/213



310671  
Tenditore automatico ad uncino, in  
ottone nichelato

#### 9000/214



310693  
Tenditore con blocco automatico, in  
ottone nichelato

#### 9000/215



310619  
Tenditore a vite, in ottone nichelato

#### 9000-KIT2 - 1,5 m



310776  
Staffa per fissaggio a soffitto,  
tenditore a vite, rosone in plastica,  
cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza  
1,5 m con estremità sferica, clip per  
fissaggio rapido

Nero RAL9005

#### 9000-KIT2 - 3 m



310785  
Staffa per fissaggio a soffitto,  
tenditore a vite, rosone in plastica,  
cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 3  
m con estremità sferica, clip per  
fissaggio rapido

Nero RAL9005

#### 9000-KIT2 - 5 m



310811  
Staffa per fissaggio a soffitto,  
tenditore a vite, rosone in plastica,  
cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 5  
m con estremità sferica, clip per  
fissaggio rapido

Nero RAL9005

#### 9000-KIT4 - 1,5 m



310801  
Rosone metallico sferico con foro,  
cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza  
1,5 m con estremità sferica, con  
tenditore automatico

#### 9000-KIT4 - 3 m



310805  
Rosone metallico sferico con foro,  
cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 3  
m con estremità sferica, con tenditore  
automatico

#### 9000-KIT4 - 5 m



310831  
Rosone metallico sferico con foro,  
cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 5  
m con estremità sferica, con tenditore  
automatico

#### 9000-KIT6 - 1,5 m



310779  
Tenditore a vite, rosone in plastica,  
cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza  
1,5 m con estremità sferica, staffa con  
foro fresato e tenditore automatico

Nero RAL9005

#### 9000-KIT6 - 3 m



310792  
Tenditore a vite, rosone in plastica,  
cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 3  
m con estremità sferica, staffa con  
foro fresato e tenditore automatico

Nero RAL9005

#### 9000-KIT6 - 5 m



310808  
Tenditore a vite, rosone in plastica,  
cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 5  
m con estremità sferica, staffa con  
foro fresato e tenditore automatico

Nero RAL9005

#### 9000-P3-KIT4 - 1 m



310768  
Staffa per fissaggio a soffitto, dado M6,  
rosone in plastica, barra filettata M6  
lunghezza 1 m con guaina di  
copertura

Nero RAL9005

#### 9000-P2



310734  
Staffa con tenditore M6 e copertura in  
plastica

Nero RAL9005

#### 9000/3



310601  
Rosone in plastica per cavo in acciaio  
Ø 1,5 mm

Nero RAL9005

#### 9000/4



310604  
Rosone in plastica per barra filettata  
in acciaio M6

Nero RAL9005

#### 9000/216



310644  
Rosone metallico sferico con foro

#### 9009



310749  
Adattatore DALI a 6 conduttori (3 fasi  
+ sistema di controllo) (carico  
massimo 100 N = 10,2 kg)

Nero RAL9005

#### 9009-4



310721  
Adattatore a 4 conduttori (3 fasi)  
(carico massimo 100 N = 10,2 kg)

Nero RAL9005

#### S-9209



310757  
Adattatore DALI asimmetrico a 6  
conduttori (3 fasi + sistema di  
controllo) (carico massimo 100 N =  
10,2 kg)

Nero RAL9005

#### 9209-4



310732  
Adattatore asimmetrico a 4  
conduttori (3 fasi) (carico massimo  
100 N = 10,2 kg)

Nero RAL9005

#### 9409-4



311058  
Adattatore asimmetrico a 4  
conduttori (3 fasi) (carico massimo 50  
N = 5,1 kg)

Nero RAL9005

#### 9409-4-DRI



311061  
Adattatore compatto a 4 conduttori  
con driver integrato (3 fasi) (100-850  
mA - max. 40 VDC)

Nero RAL9005

#### 9909-4-DRI



310886  
Adattatore integrato a 4 conduttori  
con driver integrato (3 fasi) (100-850  
mA - max. 40 VDC)

Nero RAL9005

#### 9000/BP-D



310843  
Basetta per il fissaggio al soffitto  
dell'adattatore (senza usare il binario)

Nero RAL9005

## 9000/BR



310828  
Basetta per il fissaggio nel  
controsoffitto dell'adattatore (senza  
usare il binario)

Nero RAL9005

## S-9000/M



310676  
Adattatore meccanico

Nero RAL9005

## S-9000/BC



310622  
Bloccacavo esterno con grano in  
plastica

Nero RAL9005

## S-9000/D



310609  
Dado per raccordo M10



310610  
Dado per raccordo M13

## 9009/IP40



310588  
Carter IP40 per adattatore simmetrico

Nero RAL9005

## S-9000



310638  
Raccordo M10 in alluminio per adattatore



310639  
Raccordo M13 in alluminio per adattatore

#### S-9000/SC



310662  
Raccordo M10 in alluminio senza collare per adattatore



310663  
Raccordo M13 in alluminio senza collare per adattatore

#### S-9000/FI



310648  
Raccordo M10 in alluminio con filetto interno per adattatore

#### 9009/T-INS



310862  
Inserto per il cablaggio dell'adattatore

#### 9009/T-HAN



310846  
Manico per inserto per il cablaggio dell'adattatore

#### 9009/10



310582  
Bloccacavo interno per adattatore simmetrico

Nero RAL9005

#### 9009/51



310656  
Anello in alluminio con grano di  
blocco per evitare la rotazione dei  
raccordi degli adattatori

#### 9209/IP40



310589  
Carter IP40 per adattatore  
asimmetrico  
  
Nero RAL9005

#### 9209/20



310583  
Bloccacavo interno per adattatore  
asimmetrico  
  
Nero RAL9005

#### 9909-DRI/11



310598  
Anello di frizione in plastica per  
adattatore a scomparsa  
  
Nero RAL9005

#### 9909/M10



310731  
Terminale M10 per adattatore a  
scomparsa

#### 9209/BD-M



310719  
Box driver LED. Da usare con  
adattatore asimmetrico 9209...  
Dimensione max. per alloggiamento  
driver: 116x52x30 mm  
  
Nero RAL9005

#### 9209/BD-L



310723  
Box driver LED. Da usare con  
adattatore asimmetrico 9209....  
Dimensione max. per alloggiamento  
driver: 116x52x30 mm

Nero RAL9005

#### 9209-BD/3



310607  
Cover in plastica e viti per i raccordi  
del box driver LED

Nero RAL9005

#### 9209-BD



310669  
Raccordo M10 in alluminio per il box  
driver LED



310670  
Raccordo M13 in alluminio per il box  
driver LED

#### 9209-BD-10/4



310594  
Riduttore per raccordo M10 per il box  
driver LED

Nero RAL9005

#### 9209-BD-13/4



310596  
Riduttore per raccordo M13 per il box  
driver LED

Nero RAL9005

#### DRV BX KIT-BD/M10



310707  
Kit per box driver LED - set completo  
per fissaggio M10

Nero RAL9005


#### DRV BX KIT-BD/M13



310709  
Kit per box driver LED - set completo  
per fissaggio M13

Nero RAL9005

9909-DRI



310895  
Adattatore integrato DALI a 6  
conduttori con driver integrato (3 fasi  
+ sistema di controllo) (350-500 mA -  
max. 50 VDC)

Nero RAL9005

