

OTR TRACKS RAILS RECESSED



Codice

310905

Colore / RAL:

WH-87 / Bianco / Goffrato



Descrizione

Il sistema di guida a 3 accensioni è un sistema di assemblaggio completo pensato per negozi, ipermercati, impianti pubblici, musei.

- Tutti gli studi sono facilmente realizzabili e il montaggio è facilitato dall'utilizzo delle guide e degli accessori standard
- Il montaggio può essere a vista, ad incastro o a sospensione e gli apparecchi possono essere facilmente spostati, cambiati o modificati
- L'indicazione "conduttore di terra a destra, a sinistra, all'interno o all'esterno" per le alimentazioni, le derivazioni angolari e a T, deriva dalla posizione del conduttore di terra nella guida. La posizione del conduttore di terra nella guida è determinata dalla direzione di vista. La direzione di vista segue il senso di funzionamento del sistema sulla coppa trasversale della guida la cui apertura è orientata verso il basso
- Compatibile con adattatori "standard" 3F che non utilizzano DIM
- Il sistema binario OTR è un sistema misto trifase con due conduttori aggiuntivi per la gestione di un qualsiasi segnale (per esempio DIM 1-10 V, DALI, DMX, LON, EIB, ecc).

Dati fotometrici

Disegni tecnici



ACCESSORI OBBLIGATORI

9001 - OTR END - FEED RIGHT



310758
Testata di alimentazione - L - chiave
meccanica a destra / messa a terra
sinistra

Bianco RAL9010

9002 - OTR END - FEED LEFT



310759
Testata di alimentazione - R - chiave
meccanica a sinistra / messa a terra
destra

Bianco RAL9010

9003 - OTR TK CONNECTOR



310713
Giunto passante

Bianco RAL9010

9003-M - OTR TK CONNECTOR ONLY MECHA



310667
Connessione isolante

Bianco RAL9010

9010 - OTR MIDDLE-FEED



310827
Giunto diretto

Bianco RAL9010

9018 - OTR FLEXIBLE CORNER



310849
Giunto flessibile

Bianco RAL9010

9011 - OTR L - FEED INT



310832
Giunto a L - chiave meccanica interna
/ messa a terra esterna

Bianco RAL9010

9012 - OTR L - FEED EXT



310833
Giunto a L - chiave meccanica esterna
/ messa a terra interna

Bianco RAL9010

9013 - OTR T - FEED EXT LEFT



310858
Giunto a T - chiave meccanica esterna
a sinistra / messa a terra interna a
destra

Bianco RAL9010

9014 - OTR T - FEED EXT RIGHT



310859
Giunto a T - chiave meccanica esterna
a destra / messa a terra interna a
sinistra

Bianco RAL9010

9015 - OTR T - FEED INT LEFT



310860
Giunto a T - chiave meccanica interna
a sinistra / messa a terra esterna a
destra

Bianco RAL9010

9016 - OTR T - FEED INT RIGHT



310861
Giunto a T - chiave meccanica interna
a destra / messa a terra esterna a
sinistra

Bianco RAL9010

9017 - OTR X - FEED



310876
Giunto a X
Bianco RAL9010

9001 - R/6



310673
Copertura da controsoffitto per
testata
Grigio RAL7035

9010-R/6




310680
Copertura da controsoffitto per
giunto diretto
Bianco RAL9010

9011 - R/6




310687
Copertura da controsoffitto per
giunto a L
Bianco RAL9010

9013 - R/6



310692
Copertura da controsoffitto per
giunto a T
Bianco RAL9010

9017 - R/6



310706
Copertura da controsoffitto per
giunto a X
Bianco RAL9010

9001/115



310581
Guarnizione per testata di
alimentazione

Bianco RAL9010

9004-R



310620
Tappo di chiusura da controsoffitto
con vite di blocco

Bianco RAL9010

9000/H



310630
Gancio di sospensione

Bianco RAL9010

S-9000/GP



310637
Guaina di protezione supplementare
(1 m)

Bianco RAL9010

S-9000/113



310653
Staffa corta per sospensioni (40 mm)

Bianco RAL9010

S-9000/123



310728
Staffa lunga per sospensioni da usare
con giunto passante (100 mm)

Bianco RAL9010

S-9000/313



310655
Staffa corta per sospensioni (25 mm)

Bianco RAL9010

S-9000/333



310730
Staffa lunga per sospensioni (180 mm)

Bianco RAL9010

S-9000/132



310642
Staffa per fissaggio a soffitto per
sospensioni

9000/231



310740
Staffa con tenditore automatico

9000/312-LA



311048
Staffa corta per sospensioni con foro
per tenditore automatico (35 mm)

Bianco RAL9010

9000/312-SV



311051
Staffa corta per sospensioni con foro
per cavo con terminale a sfera (35
mm)

Bianco RAL9010

9000/322-LA



311054
Staffa media per sospensioni con foro
per tenditore automatico (100 mm)

Bianco RAL9010

9000/322-SV



311057
Staffa media per sospensioni con foro
per cavo con terminale a sfera (100
mm)

Bianco RAL9010

9000/332-LA



310738
Staffa lunga per sospensioni con foro
per tenditore automatico da usare
con giunto passante (180 mm)

Bianco RAL9010

9000/332-SV



311077
Staffa lunga per sospensioni con foro
per cavo con terminale a sfera da
usare con giunto passante (180 mm)

Bianco RAL9010

9000/211



310634
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza
1,5 m)



310643
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza
2 m)



310657
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza
3 m)



310718
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza
5 m)

9000/211-S



310647
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza
1,5 m) con terminale a sfera



310658
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza
2 m) con terminale a sfera



310668
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza
3 m) con terminale a sfera



310726
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza
5 m) con terminale a sfera




310741
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza
6 m) con terminale a sfera

9000/218



310665
Tenditore automatico M5 con foro
laterale, in ottone cromato

9000/213




310671
Tenditore automatico ad uncino, in
ottone nichelato

9000/214



310693
Tenditore con blocco automatico, in
ottone nichelato

9000/215



310619
Tenditore a vite, in ottone nichelato

9000-KIT4 - 1,5 m



310801
Rosone metallico sferico con foro,
cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza
1,5 m con estremità sferica, con
tenditore automatico

9000-KIT4 - 3 m



310805
Rosone metallico sferico con foro,
cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 3
m con estremità sferica, con tenditore
automatico

9000-KIT4 - 5 m



310831
Rosone metallico sferico con foro,
cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 5
m con estremità sferica, con tenditore
automatico

9000/216



310644
Rosone metallico sferico con foro

9009



310751
Adattatore DALI a 6 conduttori (3 fasi
+ sistema di controllo) (carico
massimo 100 N = 10,2 kg)

Bianco RAL9010

9009-4



310725
Adattatore a 4 conduttori (3 fasi)
(carico massimo 100 N = 10,2 kg)

Bianco RAL9010

S-9209



310764
Adattatore DALI asimmetrico a 6 conduttori (3 fasi + sistema di controllo) (carico massimo 100 N = 10,2 kg)

Bianco RAL9010

9209-4



310737
Adattatore asimmetrico a 4 conduttori (3 fasi) (carico massimo 100 N = 10,2 kg)

Bianco RAL9010

9409-4



311060
Adattatore asimmetrico a 4 conduttori (3 fasi) (carico massimo 50 N = 5,1 kg)

Bianco RAL9010

9409-4-DRI



311063
Adattatore compatto a 4 conduttori con driver integrato (3 fasi) (100-850 mA - max. 40 VDC)

Bianco RAL9010

9909-4-DRI



310888
Adattatore integrato a 4 conduttori con driver integrato (3 fasi) (100-850 mA - max. 40 VDC)

Bianco RAL9010

9000/BR



310830
Basetta per il fissaggio nel controsoffitto dell'adattatore (senza usare il binario)

Bianco RAL9010

S-9000/D



310609
Dado per raccordo M10



310610
Dado per raccordo M13

S-9000



310638
Raccordo M10 in alluminio per adattatore



310639
Raccordo M13 in alluminio per adattatore

S-9000/SC



310662
Raccordo M10 in alluminio senza collare per adattatore



310663
Raccordo M13 in alluminio senza collare per adattatore

S-9000/FI



310648
Raccordo M10 in alluminio con filetto interno per adattatore

9009/T-INS




310862
Inserto per il cablaggio dell'adattatore

9009/T-HAN



310846
Manico per inserto per il cablaggio dell'adattatore

9009/51



310656

Anello in alluminio con grano di blocco per evitare la rotazione dei raccordi degli adattatori

9209/IP40



310593

Carter IP40 per adattatore asimmetrico

Bianco RAL9010

9209/20



310587

Bloccacavo interno per adattatore asimmetrico

Bianco RAL9010

9909-DRI/11



310600

Anello di frizione in plastica per adattatore a scomparsa

Bianco RAL9010

9909/M10



310731

Terminale M10 per adattatore a scomparsa

9209/BD-M



310720

Box driver LED. Da usare con adattatore asimmetrico 9209....
Dimensione max. per alloggiamento driver: 116x52x30 mm

Bianco RAL9010

9209/BD-L



310724
Box driver LED. Da usare con
adattatore asimmetrico 9209....
Dimensione max. per alloggiamento
driver: 116x52x30 mm

Bianco RAL9010

9209-BD/3



310608
Cover in plastica e viti per i raccordi
del box driver LED

Bianco RAL9010

9209-BD



310669
Raccordo M10 in alluminio per il box
driver LED



310670
Raccordo M13 in alluminio per il box
driver LED

9209-BD-10/4



310595
Riduttore per raccordo M10 per il box
driver LED

Bianco RAL9010

9209-BD-13/4



310597
Riduttore per raccordo M13 per il box
driver LED

Bianco RAL9010

DRV BX KIT-BD/M10



310708
Kit per box driver LED - set completo
per fissaggio M10

Bianco RAL9010

DRV BX KIT-BD/M13



310710
Kit per box driver LED - set completo
per fissaggio M13

Bianco RAL9010

9909-DRI



310897
Adattatore integrato DALI a 6
conduttori con driver integrato (3 fasi
+ sistema di controllo) (350-500 mA -
max. 50 VDC)

Bianco RAL9010

