


# SL713PL ROUND LED MICROPRISMATIC L

Codice 8713461766410



## Descrizione

Apparecchio LED tondo a sospensione per interni, composto da:

- Corpo in profilo d'alluminio, rosone in lamiera d'acciaio, verniciato
- Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità della luce (MP)
- Diffusione della luce diretta / indiretta
- Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- Tolleranza cromatica (MacAdam)  $\leq 3$  SDCM
- Completo di sospensione in cavo d'acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e attacco a soffitto
- Apparecchio completo di alimentatore
- Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1
- Versioni in colorazioni speciali disponibili. Contattare l'azienda

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di  $\pm 7\%$  rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC001743 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                           |                                           |                             |         |
|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| Attacco:                  | LED                                       | Sorgente luminosa:          | LED     |
| Flusso Sorgente [lm]:     | 11000                                     | Flusso apparecchio [lm]:    | 9200    |
| Potenza apparecchio [W]:  | 70 W                                      | Efficienza luminosa [lm/W]: | 131     |
| CRI:                      | 80                                        | Temperatura colore [K]:     | 4000    |
| Colore / Finitura:        | WH-RAL9016 / Bianco WH-RAL9016 / Goffrato | Grado di protezione IP:     | IP20    |
| IK-J-xxIP:                | IK05 0.7J xx3                             | Classe di protezione:       | I       |
| Ottica:                   | S/C - Simmetrica diretta-indiretta        | Angolo ottica:              | 2 x 52° |
| Peso netto [kg]:          | 7                                         | Diametro complessivo [mm]:  | 749     |
| Altezza complessiva [mm]: | 13                                        |                             |         |

Caratteristiche meccaniche

|                          |                |                               |           |
|--------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|
| Forma:                   | Tondo ≥ 300 mm | Materiale del corpo:          | Alluminio |
| Materiale del diffusore: | Plastica       | Test filo incandescente [°C]: | 650 °C    |

Caratteristiche elettriche

|                                  |                    |                                   |         |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------|
| Tipo di alimentazione:           | AC/DC              | Tensione di alimentazione [V AC]: | 220/240 |
| Frequenza di alimentazione [Hz]: | 220-240V 0/50/60Hz | Fattore di potenza / COS Φ:       | 0.9     |
| EEL:                             | A1                 |                                   |         |

Installazione


|                                 |        |                                 |             |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|-------------|
| Ambito di applicazione:         | Indoor | Tipo di montaggio:              | Sospensione |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | 10     | Temperatura ambiente max. [°C]: | 40          |

Caratteristiche della luce

|              |      |                               |               |
|--------------|------|-------------------------------|---------------|
| MacAdam:     | 3    | Mantenimento flusso luminoso: | L80B10@50000h |
| UGR massimo: | 13.0 |                               |               |

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE in LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Dati fotometrici




## Accessori opzionali


### SL713PL ROUND LED


**3122584**

Modulo Casambi per l'installazione


**3122586**

Singolo interruttore a parete wireless

☐ WH-87 / Bianco

**3122587**

Doppio interruttore a parete wireless

☐ WH-87 / Bianco