



LED Bollard II

BCP150 LED150/WW PSU 220-240V 7043

LED module 340 lm - Bianco caldo - Power supply unit - 220 to 240 V

Le persone desiderano creare un'atmosfera piacevole intorno ai propri immobili, in modo da attirare l'attenzione dei visitatori, farli sentire a proprio agio e fare in modo che desiderino tornare. Vogliono essere in grado di creare un'atmosfera attraente con illuminazione di qualità ottimale ad un costo minimo. Abbinando LED affidabili a bassa potenza e un driver integrato, l'apparecchio dal design robusto LED Bollard II offre una soluzione a LED conveniente per soddisfare le esigenze di illuminazione degli spazi verdi.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Numero di sorgenti luminose	1 [1 pc]
Codice famiglia lampada	LED3.4 [LED module 340 lm]
Colore sorgente luminosa	Bianco caldo
Numero di unità elettriche	1 unit
Driver/unità alimentazione/trasformatore	PSU [Power supply unit]
Driver incluso	Si
Tipo copertura ottica/lenti	PC-UV [Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]
Controllo integrato	No [-]
Interfaccia di controllo	-
Connessione	Morsettiera con connettori a vite
Cavo	Cable without plug 3-pole
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Marchio CE	CE mark
Marchio ENEC	-

Colore RAL	Traffic gray B (7043)
Emissione luminosa costante	No

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	220 to 240 V
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Fattore di potenza (Min)	0.4

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	No
------------	----

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio
Materiale copertura ottica/lenti	Policarbonato
Altezza totale	500 mm
Diametro totale	180 mm


LED Bollard II

Colore	Grigio GR
Approvazione e applicazione	
Grado di protezione	IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice protezione impatti meccanici	IK10 [20 J vandal-resistant]
Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Flusso luminoso iniziale	200 lm
Tolleranza flusso luminoso	+/-10%
Efficienza iniziale apparecchio LED	28,57 lm/W
Temp. corr. colore iniziale	3000 K
Temp. Indice di resa dei colori	>70
Potenza in ingresso iniziale	7 W
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871016329887000
Nome prodotto ordine	BCP150 LED150/WW PSU 220-240V 7043
EAN/UPC - Prodotto	8710163298870
Codice d'ordine	29887000
Codice Locale	29887000
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
N. materiale (12NC)	911401691902
Peso netto (Pezzo)	1,319 kg

IP 65

Disegno tecnico



LED Bollard II BCP150/151

