



Ledinaire proiettore

BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB CE

LED Module 1000 lm - 840 bianco neutro - Power supply unit -
Angolo del fascio molto largo 100°

La gamma Ledinaire offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo conveniente. Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale.

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Codice famiglia lampada	LED10 [LED Module 1000 lm]	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	220
Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro	Conformità a RoHS EU	Sì
Sorgente luminosa sostituibile	No	Tipo di motore sorgente luminosa	LED
Numero di unità elettriche	-	Dati tecnici di illuminazione	
Driver/unità alimentazione/trasformatore	PSU [Power supply unit]	Tasso di emissione luminosa verso l'alto	0
Driver incluso	Sì	Angolo standard di inclinazione testa palo	0°
Tipo copertura ottica/lenti	GC [Vetro chiusura trasparente GC]	Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	0°
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	100°	Funzionamento e parte elettrica	
Interfaccia di controllo	-	Tensione in ingresso	220 to 240 V
Connesione	Cavi a terminali liberi	Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Cavo	Cable 1.0 m without plug (C1K)	Consumo energetico CLO iniziale	- W
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I	Consumo energetico CLO medio	- W
Marchio di infiammabilità	NO [-]	Consumo energetico CLO finale	- W
Marchio CE	CE mark	Corrente di spunto	0,54 A
Marchio ENEC	-	Tempo di spunto	0,0054 ms
Periodo di garanzia	3 anni		
Tipo di ottica aree esterne	Angolo del fascio molto largo 100°		
Emissione luminosa costante	No		

Ledinaire proiettore

Fattore di potenza (Min)	0.9
--------------------------	-----

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	No
------------	----

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Pressofusione di alluminio
Materiale del riflettore	Polycarbonato
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Vetro
Materiale fissaggio	Acciaio
Accessorio di montaggio	MBA [Mounting bracket adjustable]
Forma copertura ottica/lenti	Flat
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Lunghezza complessiva	96 mm
Larghezza complessiva	31 mm
Altezza complessiva	137 mm
Superficie di proiezione effettiva	0,01 m²
Colore	Aluminum and gray
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	137 x 31 x 96 mm (5.4 x 1.2 x 3.8 in)

Approvazione e applicazione

Codice di protezione ingresso	IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice protezione impatti meccanici	IK07 [2 J reinforced]
Protezione da sovratensione (comune/differenziale)	Livello protezione da sovratensione fino a 2 kV

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Flusso luminoso iniziale	1050 lm
--------------------------	---------

Tolleranza flusso luminoso	+/-10%
Efficienza iniziale apparecchio LED	105 lm/W
Temperatura di colore corr. Iniziale	4000 K
Indice di resa dei colori iniz.	80
Cromaticità iniziale	<7 SDCM
Potenza in ingresso iniziale	10 W
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Rendimento nel tempo (conformità IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile mediana pari a 50000 h	10 %
Ciclo di vita medio dei lumen* pari a 50000 h	L70

Condizioni di applicazione


Intervallo temperatura ambiente	Da -25 a +40 °C
Livello regolazione massimo	Non applicabile

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871016332971099
Nome prodotto ordine	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB CE
EAN/UPC - Prodotto	8710163329710
Codice d'ordine	32971099
Codice locale	32971099
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	18
Materiale SAP	911401730432
Peso netto (Pezzo)	0,350 kg



Disegno tecnico



Ledinaire floodlight BVP105/106

