

PHILIPS**Lighting**

Maxos, swivel device

9MX056 BC L600 BK

Copertura BC

L'elemento orientabile consente di impostare angoli variabili tra i sistemi a canalina, ed è adatto per i sistemi MAXOS TL-D e TL5. L'angolo minimo impostabile è di 45 gradi. Grazie alla sua linea moderna, è adatto all'applicazione in aree quali negozi, istituti scolastici e musei. Con un unico elemento orientabile è possibile collegare fino a quattro sezioni di canalina. L'involucro è realizzato in plastica, con rivestimento in colore bianco o argento, e con elementi portanti interni realizzati in acciaio. Laddove necessario, l'elemento orientabile può alloggiare fotocellule, telecamere, adattatori per faretti, altoparlanti ecc., mediante suddivisione in due vani. L'elemento orientabile è premontato con un gancio di sospensione regolabile dotato di cavo di sospensione in acciaio da 1,25 m. Per la connessione della canalina all'elemento orientabile è necessario un giunto per ciascuna sezione di canalina.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Classe di protezione IEC	-
Accessori per sospensione	No [-]
Accessori meccanici	BC [Copertura BC]
Configurazione imballo	No [-]
Colore accessori	Nero BK
Accessori illuminazione emergenza	No [-]
Product Family Code	9MX056 [ACC MAXOS]
Dati tecnici di illuminazione	
Optical cover/lens type accessory	No [-]
Funzionamento e parte elettrica	
Accessori elettrici	No [-]

Circuito	No [-]
Meccanica e corpo	
Lunghezza	600 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	Nan x Nan x Nan mm (NaN x NaN x NaN in)
Approvazione e applicazione	
Grado di protezione	-
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	403073265475899
Nome prodotto ordine	9MX056 BC L600 BK
EAN/UPC - Prodotto	4030732654758

Maxos, swivel device

Codice d'ordine	65475899
Codice Locale	65475899
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4

N. materiale (12NC)	910683008226
Peso netto (Pezzo)	0,100 kg

