



Vaya Free Form

BGC452 3000 IP66 L10000 W/LEADER

Vaya Free Form è un apparecchio LED lineare, flessibile e compatto per l'illuminazione di applicazioni a incasso e nicchie. Vaya Free Form fornisce luce bianca omogenea e uniforme per lunghezze fino a 10 m. Nella applicazioni interne, l'apparecchio può essere tagliato e agevolmente riadattato, per consentire la disposizione su forme irregolari e spazi difficili da illuminare, senza richiedere saldature o l'uso di utensili.;Per ulteriori informazioni, visitare www.colorkinetics.com/vaya/

Dati del prodotto

| Informazioni generali | |
|---|-----------------|
| Colore sorgente luminosa | Bianco neutro |
| Sorgente luminosa sostituibile | No |
| Driver incluso | Si |
| Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 120° |
| Marchio CE | CE mark |
| Marchio UL | UL and cUL mark |
| Marchio CQC | CQC-mark |
| Controlli e regolazione del flusso | |
| Regolabile | Si |
| Meccanica e corpo | |
| Materiale del corpo | Plastica |
| Finitura copertura ottica/lenti | Smerigliata |
| Lunghezza | 10.0 m |
| Colore | Bianco WH |

| Approvazione e applicazione | |
|--|---|
| Grado di protezione | IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua] |
| Codice protezione impatti meccanici | IK06 [1 J] |
| Rendimento iniziale (conformità IEC) | |
| Flusso luminoso iniziale | 7539 lm |
| Efficienza iniziale apparecchio LED | 99,5 lm/W |
| Potenza in ingresso iniziale | 75 W |
| Rendimento nel tempo (conformità IEC) | |
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated | 75000 |
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported | 36000 |
| Lumen Maintenance 70% at 50°C Calculated | 56000 |
| Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported | 36000 |
| Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated | 48000 |
| Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported | 36000 |
| Lumen Maintenance 80% at 50°C Calculated | 36000 |
| Lumen Maintenance 80% at 50°C Reported | 36000 |
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated | 24000 |

Vaya Free Form

| | |
|--|-------|
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported | 24000 |
| Lumen Maintenance 90% at 50°C Calculated | 18000 |
| Lumen Maintenance 90% at 50°C Reported | 18000 |

Condizioni di applicazione

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Intervallo temperatura ambiente | Da -40 a +50 °C |
|---------------------------------|-----------------|

Dati del prodotto

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Codice prodotto completo | 871869937058999 |
| Nome prodotto ordine | BGC452 3000 IP66 L10000 W/LEADER |

| | |
|---|---------------|
| EAN/UPC - Prodotto | 8718699370589 |
| Codice d'ordine | 37058999 |
| Codice Locale | 37058999 |
| Numeratore - Quantità per confezione | 1 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 12 |
| N. materiale (12NC) | 912400136472 |
| Peso netto (Pezzo) | 0,785 kg |



Disegno tecnico

Vaya Free Form

