Ledinaire Stagna WT065C

WT065C G2 LED48S/840 PSU L1200

840 bianco neutro - Power supply unit

La gamma Ledinaire Waterproof offre prestazioni e durata superiori a un prezzo conveniente. Apparecchi di illuminazione LED adatti a gestire le tue esigenze quotidiane, puoi utilizzarli in un'ampia varietà di ambienti.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
Sorgente luminosa sostituibile	Si
Numero di unità elettriche	1 unit
Driver/unità alimentazione/trasformatore	PSU [Power supply unit]
Driver incluso	Si
Tipo di ottica	Ottica simmetrica
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	-
Connessione	Connettore a pressione 3 poli
Cavo	-
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	NO [-]
Marchio CE	Si
Marchio ENEC	-
Periodo di garanzia	3 anni
Emissione luminosa costante	No
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	45

Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specifica del rischio fotobiologico	0,2 m
Conformità a RoHS EU	Si
Fattore di abbagliamento UGR CEN	Not applicable

Dati tecnici di illuminazione	
Rosso saturo (R9)	<50
Sfarfallio	1
Effetto stroboscopico	2

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	220 to 240 V
Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Corrente di spunto	5,56 A
Tempo di spunto	0,047 ms
Fattore di potenza (Min)	0.9

Ledinaire Stagna WT065C

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No

Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Policarbonato
Materiale del riflettore	-
Materiale ottico	Polycarbonate
Materiale copertura ottica/lenti	Policarbonato
Materiale fissaggio	Acciaio inox
Finitura copertura ottica/lenti	Opale
Lunghezza complessiva	1207 mm
Larghezza complessiva	71 mm
Altezza complessiva	74 mm
Colore	Grigio GR
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	74 x 71 x 1207 mm

Approvazione e applicazione	
Codice di protezione ingresso	IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice protezione impatti meccanici	IK08 [5 J vandal-protected]
Classificazione di sostenibilità	-

Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Flusso luminoso iniziale	4800 lm
Tolleranza flusso luminoso	+/-10%
Efficienza iniziale apparecchio LED	110 lm/W
Temperatura di colore corr. Iniziale	4000 K
Indice di resa dei colori iniz.	>80
Cromaticità iniziale	(0.38,0.38) SDCM≤6
Potenza in ingresso iniziale	44 W
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile mediana pari a 50000 h	7,5 %
Ciclo di vita medio dei lumen* pari a 50000 h	65

Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Livello regolazione massimo	Non applicabile
Adatto per accensione casuale	No

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871951453105599
Nome prodotto ordine	WT065C G2 LED48S/840 PSU L1200
EAN/UPC - Prodotto	8719514531055
Codice d'ordine	53105599
Codice locale	53105599
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	9
Materiale SAP	911401854982
Peso netto (al pezzo)	1,150 kg

850°C IP 65 IK 08

Disegno tecnico



WT065C G2 L1200

WT065C G2 LED48S/840 PSU L1200

Ledinaire Stagna WT065C

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Febbraio 5 - Dati soggetti a modifiche