



Bassa Tensione A60

STAN ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20

Lampade ad incandescenza chiare da utilizzare a tensioni di 12, 24 e 50 V.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [UNIV.]
Durata nominale (Nom)	1000 h
Ciclo di commutazione on/off	4.000 X
Durata specificata (ore)	1000 h
Durata specificata (anni)	1 a
Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso (Nom)	970 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	970 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Indice di resa dei colori (Nom)	100
Funzionamento e parte elettrica	
Power (Rated) (Nom)	60,0 W
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	instant full light
Tensione (Nom)	24 V
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Informazioni sull'attacco	Ottone [Attacco ottone]
Forma lampadina	A60 [A 60mm]
Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	60 kWh
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871150009018805
Nome prodotto ordine	Standard ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20
EAN/UPC - Prodotto	8711500090188
Codice d'ordine	09018805
Codice locale	6024
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
Materiale SAP	920021020517
Peso netto (al pezzo)	28,000 g
Codice ILCOS	IAA/C-60-24-E27-60

Bassa Tensione A60

Disegno tecnico

Product	D (max)	C (max)
Standard ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	60 mm	107,5 mm

Standard ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20

