



StoreSet Linear

SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH

StoreSet Linear, 48 W, L1200 mm, 6700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Ottica asimmetrica doppia 35° fascio largo, Trasparente, Bianco

StoreSet Linear è un apparecchio per illuminazione lineare ed estremamente flessibile per i sistemi a binario del commercio al dettaglio. Offre un'eccellente qualità della luce fornendo un'installazione di illuminazione aggiornabile a prova di futuro. Nelle applicazioni di vendita al dettaglio come supermercati, negozi con format urbano e negozi express, ogni pannello lineare può essere combinato con un'ampia gamma di lampade spot dal nostro portafoglio e integrato senza problemi nel sistema a binario esistente per far risplendere i tuoi prodotti e metterli in risalto sugli scaffali nelle corsie e negli spazi aperti. StoreSet Linear (SM504T) ha un design sottile e discreto e gli apparecchi per illuminazione possono essere posizionati con facilità lungo i binari per adattarsi a futuri cambiamenti di layout. Le versioni con driver wireless garantiscono un maggiore comfort grazie alla possibilità di modificare l'intensità luminosa e l'impostazione della scena sull'infrastruttura a binario a tre circuiti esistente senza necessità di utilizzare controlli cablati. Inoltre, i sensori integrati per la raccolta dei dati ti consentiranno di avere informazioni dettagliate e granulari per supportare la tua attività.

Warnings and safety

- La copertura e le superfici ottiche devono essere pulite esclusivamente senza detersivi e con un panno liscio.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Codice famiglia prodotto	SM504T [STORESET LINEAR]
Sorgente luminosa sostituibile	No	Lighting Technology	LED
Numero di riduttori	1 unità	Tier	Specifiche tecniche
Driver incluso	Sì		

Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	6.700 lm
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	140 lm/W
Rosso saturo (R9)	>50
Temperatura del colore correlata	3000 K
Indice di resa cromatica (CRI)	≥90
Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	120 °
Colore sorgente luminosa	PremiumWhite con CRI ≥90 e temperatura di colore 3.000 K
Tipo di ottica	Ottica asimmetrica doppia 35° fascio largo
Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	104° x 98°
Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	Not applicable
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Consumo energetico CLO iniziale	- W
Consumo energetico CLO medio	- W
Corrente di spunto	22 A
Tempo di spunto	0,275 ms
Consumo energetico	48 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
ConneSSIONe	Binario
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	24
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da +10 a +35 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
Controlli e interfacce	-
= Emissione luminosa costante	No
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio estruso
Materiale del riflettore	Alluminio
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Materiale fissaggio	Poliammide
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Lunghezza complessiva	1.153 mm
Larghezza complessiva	64 mm
Altezza complessiva	74 mm

Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)		74 x 64 x 1153 mm
Approvazione e applicazione		
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]	
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]	
Rating di sostenibilità	Lighting for circularity	
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I	
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s	
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	
Marchio CE	Si	
Marchio ENEC	Marchio ENEC	
Periodo di garanzia	5 anni	
Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778	
Conformità a RoHS EU	Si	
Performance iniziale (conforme a IEC)		
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%	
Cromaticità iniziale	(0.42, 0.39) SDCM<3	
Tolleranza consumo energetico	+/-10%	
Performance nel tempo (conforme a IEC)		
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	10 %	
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L90	
Condizioni di applicazione		
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C	
Livello massimo di attenuazione	Non applicabile	
Adatto per la commutazione casuale	Si	
Dati del prodotto		
Nome prodotto ordine	SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH	
Nome completo prodotto	SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH	
Full EOC	872016901402200	
Descrizione codice locale	01402200	
Codice d'ordine	01402200	
Codice materiale (12NC)	910505102382	
Codice locale	01402200	
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1	
Peso netto (Pezzo)	1,800 kg	
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169014022	
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1	
EAN/UPC - Case	8720169014022	

StoreSet Linear

Disegno tecnico

