



# Sistema binario DALI

## RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)

Sistema binario DALI, Normal, Bianco, Protetto contro l'accesso con un utensile

Concepito per l'uso con proiettori DALI con un adattatore dedicato, DALI Square Track è ideale per gli utenti che desiderano ottenere flessibilità di illuminazione per creare un'atmosfera specifica nei propri punti vendita e riduzione del consumo energetico. Il sistema è composto da un solido binario in alluminio disponibile in diverse lunghezze e con una gamma di conduttori elettrici. Consente di creare qualsiasi configurazione desiderata, orizzontale o verticale, con montaggio sul soffitto o nel soffitto, a parete o su pannelli free-standing. Il sistema può anche essere utilizzato come struttura fluttuante. Tutti gli apparecchi hanno un'alimentazione separata e possono essere commutati selettivamente. Possono essere facilmente spostati per modificare illuminazione e presentazione. In questo modo, è possibile creare un sistema su binario multifunzionale per soluzioni di illuminazione d'accento, oppure a sospensione per pubblicità e materiale decorativo.

### Dati del prodotto

|                                    |                                                  |                                                    |  |                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>Informazioni generali</b>       |                                                  | <b>Nome completo prodotto</b>                      |  | RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3) |
| Colore accessori                   | Bianco                                           | <b>Full EOC</b>                                    |  | 871869606540200                  |
| <b>Approvazione e applicazione</b> |                                                  | <b>Descrizione codice locale</b>                   |  | 06540200                         |
| e una gestione termica             | IP30 [Protetto contro l'accesso con un utensile] | <b>Codice d'ordine</b>                             |  | 06540200                         |
| Classe di protezione IEC:          | Classe di isolamento I                           | <b>Codice materiale (12NC)</b>                     |  | 910502500052                     |
| Test filo incandescente            | Temperatura 850 °C, durata 5 s                   | <b>Codice locale</b>                               |  | 06540200                         |
| <b>Dati del prodotto</b>           |                                                  | <b>Numeratore SAP - Quantità per confezione</b>    |  | 1                                |
| Nome prodotto ordine               | RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)                 | <b>Peso netto (Pezzo)</b>                          |  | 0,990 kg                         |
|                                    |                                                  | <b>EAN/UPC - Prodotto/scatola</b>                  |  | 8718696065402                    |
|                                    |                                                  | <b>Numeratore - Confezioni per scatola esterna</b> |  | 1                                |

## Sistema binario DALI

EAN/UPC - Case

8718696065402

### Disegno tecnico

