



FlexBlend, sospeso

SP340Z SMTT L1500

FLEXBLEND S&S ACCESSORIES

Philips FlexBlend è un'attraente famiglia di apparecchi di illuminazione a plafone e a sospensione, che si affianca a Flexblend da incasso. La gamma consente ai proprietari di edifici di migliorare la funzionalità dell'impianto di illuminazione, offrendo un'illuminazione conforme ai requisiti per gli uffici con un ritorno sull'investimento inferiore a 3 o 4 anni. FlexBlend assicura la flessibilità richiesta grazie all'adattabilità del design, che permette di installare gli apparecchi in modo semplice e in qualsiasi momento. Anche se oggi l'apparecchio per illuminazione è sospeso, domani, se necessario, sarà possibile adattarlo a un'installazione con montaggio a plafone e viceversa. La gamma di apparecchi di illuminazione sospesi e con montaggio a soffitto soddisfa le esigenze degli spazi per ufficio più diversi, dagli ambienti open space, ai corridori, all'area accoglienza fino alle sale riunioni. FlexBlend è disponibile sia come apparecchio per montaggio singolo sia nella versione per montaggio in linea ed entrambi utilizzano lo stesso modulo di illuminazione. Gli utenti potranno quindi utilizzare FlexBlend come apparecchio indipendente oggi e, domani, in linea. Il driver è integrato nell'apparecchio per illuminazione. Con la rapidità con cui si evolve la tecnologia, la soluzione di illuminazione ideale deve essere pronta a integrare le innovazioni che possono contribuire a ottimizzare ulteriormente le operazioni. Per questo motivo FlexBlend offre tutte le opzioni di connettività attuali ed è predisposto ad accogliere quelle future. In quanto apparecchio per illuminazione System Ready, può essere utilizzato con i sistemi di gestione dell'illuminazione, come Philips SpaceWise, e i sistemi di illuminazione basati sul software come Interact Office cablati (PoE) e Interact Office wireless e/o i sensori più innovativi esistenti e futuri. La gamma di apparecchi per illuminazione è pertanto a prova di futuro e può essere installata senza alcun componente del sistema ed essere poi aggiornato sul campo in un secondo momento. Si tratta di un'interessante opportunità per le nuove installazioni e i progetti di rinnovo.

FlexBlend, sospeso

Warnings and safety

- Il prodotto ha la classe di protezione IPX0 & e come tale non garantisce la protezione dall'acqua. Pertanto, consigliamo di controllare attentamente l'ambiente in cui verrà installato l'apparecchio per illuminazione
- La mancata osservanza di quanto sopra potrebbe causare la penetrazione di acqua nell'apparecchio per illuminazione. In questo caso, la garanzia viene annullata e Philips/Signify declina qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti

Dati del prodotto

Informazioni generali		Classe di protezione IEC:	
Angolo	-	-	
Colore accessori	-		
Codice famiglia prodotto	SP340Z [FLEXBLEND S&S ACCESSORIES]		
Tier	Performance		
Funzionamento e parte elettrica		Dati del prodotto	
Tensione in ingresso	- V	Nome prodotto ordine	SP340Z SMTT L1500
Frequenza di linea	- Hz	Nome completo prodotto	SP340Z SMTT L1500
		Full EOC	871951410691800
		Descrizione codice locale	10691800
		Codice d'ordine	10691800
		Codice materiale (12NC)	910925867433
		Codice locale	10691800
		Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
		Peso netto (Pezzo)	0,250 kg
		EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514106918
		Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
		EAN/UPC - Case	8719514106918
Meccanica e corpo			
Lunghezza complessiva	1.500 mm		
Materiale	Acciaio inox		
Approvazione e applicazione			
e una gestione termica	-		
Codice di protezione dagli impatti meccanici	-		

