



CoreLine Trunking gen2

LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5

Coreline Trunking Gen2, LED module, system flux 16000 lm, 102 W, Unità di alimentazione (On/Off), Fascio largo, 84° x 84°

CoreLine Trunking gen2 è un sistema di linee di luce progettato per la semplicità. È disponibile in diverse lunghezze, pacchetti di flusso e aperture del fascio per adattarsi a ogni progetto e applicazione. Facile da usare e da integrare con faretti e sensori, CoreLine Trunking gen2 fornisce un'illuminazione uniforme e di alta qualità con protezione aggiuntiva contro l'ingresso accidentale di acqua. L'innovativo sistema è anche facile da montare e installare per retrofit e ristrutturazioni più rapidi.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Codice famiglia lampada	160S [LED module, system flux 16000 lm]	Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	>80
Sorgente luminosa sostituibile	No	Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	120 °
Numero di riduttori	2 unità	Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
Driver incluso	Sì	Tipo di ottica	Fascio largo
Service tag	Sì	Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	84° x 84°
Codice famiglia prodotto	LL234X [Coreline Trunking Gen2]	Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	22
Lighting Technology	LED	Funzionamento e parte elettrica	
Tier	Valore	Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Dati tecnici di illuminazione		Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Flusso luminoso	16.000 lm	Consumo energetico CLO iniziale	- W
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	157 lm/W	Consumo energetico CLO medio	- W
Temperatura del colore correlata	4000 K	Corrente di spunto	19 A

CoreLine Trunking gen2

Tempo di spunto	0,280 ms
Consumo energetico	102 W
Fattore di potenza (frazione)	0.95
Connessione	Unità di connessione 5 poli
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	12

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da -20 a +35 °C
----------------------------	-----------------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
Controlli e interfacce	-
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Acciaio
Materiale del riflettore	-
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Materiale fissaggio	Acciaio
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Smerigliata
Lunghezza complessiva	3.400 mm
Larghezza complessiva	80 mm
Altezza complessiva	50 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	50 x 80 x 3400 mm

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Rating di sostenibilità	-
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I
Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	-
Marchio CE	Sì

Marchio ENEC	Marchio ENEC plus
Periodo di garanzia	5 anni
Conformità a RoHS EU	Sì

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	10 %
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L85
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L75

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Livello massimo di attenuazione	Non applicabile
Adatto per la commutazione casuale	Sì

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5
Nome completo prodotto	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5
Full EOC	871951410816500
Descrizione codice locale	10816500
Codice d'ordine	10816500
Codice materiale (12NC)	910925867559
Codice locale	10816500
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Peso netto (Pezzo)	5,530 kg
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514108165
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8719514108165

CoreLine Trunking gen2

Disegno tecnico

