



CoreLine Trunking gen2

LL200Z MB-SW 2xEP CU9 WH

Coreline Trunking Gen2, Protetto contro l'accesso con un dito, 0,2 J standard, Bianco

CoreLine Trunking gen2 è un sistema di linee di luce progettato per la semplicità. È disponibile in diverse lunghezze, pacchetti di flusso e aperture del fascio per adattarsi a ogni progetto e applicazione. Facile da usare e da integrare con farette e sensori, CoreLine Trunking gen2 fornisce un'illuminazione uniforme e di alta qualità con protezione aggiuntiva contro l'ingresso accidentale di acqua. L'innovativo sistema è anche facile da montare e installare per retrofit e ristrutturazioni più rapidi.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Angolo	-
Colore accessori	Bianco
Codice famiglia prodotto	LL200Z [Coreline Trunking Gen2]
Tier	Valore
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Meccanica e corpo	
Lunghezza complessiva	267 mm
Larghezza complessiva	80 mm
Altezza complessiva	50 mm

Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	50 x 80 x 267 mm
Materiale	Acciaio
Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	LL200Z MB-SW 2xEP CU9 WH
Nome completo prodotto	LL200Z MB-SW 2xEP CU9 WH
Full EOC	871951410820200
Descrizione codice locale	10820200

CoreLine Trunking gen2

Codice d'ordine	10820200
Codice materiale (12NC)	910925867563
Codice locale	10820200
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Peso netto (Pezzo)	0,443 kg
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514108202

Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8719514108202

