



CoreLine Trunking gen2

LL212X 7x1.5 BC

Coreline Trunking Gen2

CoreLine Trunking gen2 è un sistema di linee di luce progettato per la semplicità. È disponibile in diverse lunghezze, pacchetti di flusso e aperture del fascio per adattarsi a ogni progetto e applicazione. Facile da usare e da integrare con farette e sensori, CoreLine Trunking gen2 fornisce un'illuminazione uniforme e di alta qualità con protezione aggiuntiva contro l'ingresso accidentale di acqua. L'innovativo sistema è anche facile da montare e installare per retrofit e ristrutturazioni più rapidi.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Materiale	
Colore accessori	Bianco	Acciaio	
Codice famiglia prodotto	LL212X [Coreline Trunking Gen2]	Approvazione e applicazione	
Tier	Valore	e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Funzionamento e parte elettrica		Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V	Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I
Frequenza di linea	50 to 60 Hz	Dati del prodotto	
Meccanica e corpo		Nome prodotto ordine	LL212X 7x1.5 BC
Lunghezza complessiva	1.130 mm	Nome completo prodotto	LL212X 7x1.5 BC
Larghezza complessiva	80 mm	Full EOC	871951410840000
Altezza complessiva	50 mm	Descrizione codice locale	10840000
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	50 x 80 x 1130 mm	Codice d'ordine	10840000
		Codice materiale (12NC)	910925867583
		Codice locale	10840000

CoreLine Trunking gen2

Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Peso netto (Pezzo)	1,650 kg
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514108400
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1

EAN/UPC - Case	8719514108400
----------------	---------------

Disegno tecnico

