



Sistema binario trifase

ZRS750 EP BK (XTS41-2)

Nero

Il sistema binario trifase RCS750, costituito da un solido binario in alluminio con quattro conduttori e disponibile nelle misure da 1, 2, 3 e 4 m, può essere installato semplicemente nella configurazione desiderata: orizzontale o verticale, a soffitto (a plafone o a incasso), a parete o su pannelli singoli. Il sistema permette inoltre di realizzare una struttura a sospensione in cui tutti gli apparecchi sono dotati di alimentazione separata e possono essere commutati singolarmente; inoltre si possono spostare semplicemente, in modo tale da modificare gli scenari luminosi in base alle specifiche esigenze e creare un sistema binario multifunzionale per l'illuminazione d'accento ed eventualmente l'esposizione di materiale pubblicitario e decorativo. È inoltre disponibile una gamma di adattatori, connettori di alimentazione e accessori di fissaggio.

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Colore accessori	Nero	Codice materiale (12NC)	910502558618
		Codice locale	14150399
		Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
		Peso netto (Pezzo)	0,030 kg
		EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711559141503
		Numeratore - Confezioni per scatola esterna	100
		EAN/UPC - Case	8711559141428
Dati del prodotto			
Nome prodotto ordine	ZRS750 EP BK (XTS41-2)		
Nome completo prodotto	ZRS750 EP BK (XTS41-2)		
Full EOC	871155914150399		
Descrizione codice locale	14150399		
Codice d'ordine	14150399		

Sistema binario trifase

Disegno tecnico

