



Ledinaire Plafone

SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC

Ledinaire Plafone, 34 W, 1200x200 mm, 3400 lm, 4000 K, UGR19

Qualità e affidabilità semplici a portata di mano: questi sono i vantaggi di LEDINAIRE. LEDINAIRE semplifica la vita con una gamma essenziale in grado di rispondere a tutte le tue esigenze. Offriamo una selezione delle soluzioni LED più richieste a prezzi accessibili, per consentirti di trovare sempre un prodotto di illuminazione a LED nella tua fascia di prezzo e per garantire che i nostri prodotti soddisfino sempre gli standard più elevati. Con LEDINAIRE troverai esattamente ciò che è indicato sulla confezione: affidabilità, convenienza ed efficienza energetica. Progettato per le applicazioni di illuminazione generale, l'apparecchio con montaggio su superficie LEDINAIRE SM060C Surface-Mounted è una soluzione LED a risparmio energetico adatta per le applicazioni in uffici, aule, corridoi e zone di passaggio.

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Sorgente luminosa sostituibile	No	Valore di tremolio (PstLM)	1
Numero di riduttori	1 unità	Effetto stroboscopico	1,6
Driver incluso	Sì	Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	80 °
Lighting Technology	LED	Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
Tier	Valore	Tipo di ottica	Angolo del fascio 90°
Dati tecnici di illuminazione		Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	90°
Flusso luminoso	3.400 lm	Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	19
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	100 lm/W	Funzionamento e parte elettrica	
Temperatura del colore correlata	4000 K	Tensione in ingresso	220-240 V
Indice di resa cromatica (CRI)	≥80		

Ledinaire Plafone

Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Corrente di spunto	10,8 A
Tempo di spunto	0,036 ms
Consumo energetico	34 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Connettore a pressione 3 poli
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	24

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da +10 a +40° C
----------------------------	-----------------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
Controlli e interfacce	-
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Acciaio
Materiale del riflettore	Acciaio
Materiale ottico	Policarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Acilico e policarbonato
Materiale fissaggio	Acciaio
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Opale
Lunghezza complessiva	1.200 mm
Larghezza complessiva	200 mm
Altezza complessiva	53 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	53 x 200 x 1200 mm

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK03 [0,3 J]
Rating di sostenibilità	-
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Si

Marchio ENEC	-
Periodo di garanzia	3 anni
Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Conformità a RoHS EU	Si

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-50%
Cromaticità iniziale	SDCM<5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto driver a 5000 h	0,005 %
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	7,5 %
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L75
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L65

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Adatto per la commutazione casuale	Si

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC
Nome completo prodotto	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC
Full EOC	871016335039400
Descrizione codice locale	35039400
Codice d'ordine	35039400
Codice materiale (12NC)	911401842280
Codice locale	35039400
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Peso netto (Pezzo)	3,290 kg
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8710163350394
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8710163350394

Ledinaire Plafone

Disegno tecnico

SM060

