



# Maxos Fusion

## LL546T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 SI

### Maxos fusion Rail

Maxos Fusion è un sistema trunking a LED, adattabile a molteplici applicazioni, che offre un'eccellente qualità della luce, riducendo al contempo i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per il retail, è disponibile una gamma di pannelli lineari, non lineari e lampade spot che possono essere facilmente installati sul binario, illuminando e mettendo in risalto la merce esposta in modo brillante. I prodotti per applicazioni industriali sono invece volti a ridurre i costi di installazione e manutenzione, impiegando meno pannelli lineari. Grazie a una configurazione elettrica fino a 13 conduttori, alla libertà di posizionamento degli apparecchi e all'integrazione di altri servizi/hardware di terze parti, il sistema Maxos Fusion consente di ridurre l'ingombro sul soffitto. Inoltre, può essere facilmente riconfigurato per adattarsi a future modifiche strutturali. Maxos Fusion è predisposto per l'integrazione di sensori di raccolta dati, consentendo così di avere informazioni dettagliate utili per ottimizzare l'attività aziendale.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali           |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Angolo                          | -                          |
| Colore accessori                | Argento                    |
| Codice famiglia prodotto        | LL546T [Maxos fusion Rail] |
| Tier                            | Specifiche tecniche        |
| Funzionamento e parte elettrica |                            |
| Tensione in ingresso            | Da 220 a 240 V             |
| Frequenza di linea              | 50 to 60 Hz                |
| Meccanica e corpo               |                            |
| Lunghezza complessiva           | 4.552 mm                   |

| Larghezza complessiva                         | 62 mm                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Altezza complessiva                           | 42 mm                                        |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 42 x 62 x 4552 mm                            |
| Materiale                                     | Acciaio                                      |
| Approvazione e applicazione                   |                                              |
| e una gestione termica                        | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici  | IK02 [0,2 J standard]                        |
| Classe di protezione IEC:                     | Classe di isolamento I                       |

Maxos Fusion

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Marchio CE                | Marchio CE                  |
| Dati del prodotto         |                             |
| Nome prodotto ordine      | LL546T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 SI |
| Nome completo prodotto    | LL546T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 SI |
| Full EOC                  | 872016942527999             |
| Descrizione codice locale | 42527999                    |
| Codice d'ordine           | 42527999                    |
| Codice materiale (12NC)   | 910925869422                |

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Codice locale                               | 42527999      |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione    | 1             |
| Peso netto (Pezzo)                          | 4,494 kg      |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8720169425279 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 10            |
| EAN/UPC - Case                              | 8719514772120 |

Disegno tecnico

