



UniFlood C Pro

BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP

6175 lm, 100 W, 827 bianco caldo, Classe di isolamento I

Philips UniFlood C Pro offre una soluzione elegante e solida, con la sua forma circolare e le linee sinuose che collegano magnificamente l'aspetto frontale e il vano posteriore. Philips UniFlood C Pro è un proiettore compatto per illuminazione architettonica, in cui ogni elemento è finemente studiato: la sezione anteriore fornisce un'illuminazione eccezionale, mentre la sezione posteriore alloggia tutti i componenti elettrici. Tra le due, le alette dissipano il calore e hanno anche una funzione decorativa. Philips UniFlood C Pro è progettato per applicazioni di illuminazione di facciate, monumenti, architetture e paesaggi in esterni. Il solido design meccanico e le ottiche ad alta efficienza lo rendono ideale per illuminare facciate di edifici a più piani, ponti e monumenti. Architetti e designer possono utilizzarlo in un'ampia varietà di applicazioni e di condizioni di installazione, grazie alla gamma di colori, ottiche con diverse aperture e la possibilità di controllo tramite DMX512/RDM.

Warnings and safety

- • Solo per uso in esterni

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice colore	Bianca calda 827
Driver incluso	Si
Lighting Technology	LED

Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	6.175 lm
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	62 lm/W
Temperatura del colore correlata	2700 K

Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Colore sorgente luminosa	827 bianco caldo
Tipo copertura ottica	Vetro trasparente

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Consumo energetico	100 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9

UniFlood C Pro

Connessione	Cavi a terminali liberi
Cavo	Cavo 0,5 m a 3 poli, senza spina
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Controlli e interfacce	-
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Colore alloggiamento	Grigio scuro
Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK06 [1 J]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I
Marchio CE	Marchio CE

Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP
Nome completo prodotto	BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP
Full EOC	872016950522399
Descrizione codice locale	50522399
Codice d'ordine	50522399
Codice materiale (12NC)	911401775403
Codice locale	50522399
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Peso netto (Pezzo)	6,000 kg
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169505223
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	2
EAN/UPC - Case	8720169505223

Disegno tecnico

