



UniFlood C Pro

BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP

11150 lm, 150 W, 827 bianco caldo, Classe di isolamento I

Philips UniFlood C Pro offre una soluzione elegante e solida, con la sua forma circolare e le linee sinuose che collegano magnificamente l'aspetto frontale e il vano posteriore. Philips UniFlood C Pro è un proiettore compatto per illuminazione architettonica, in cui ogni elemento è finemente studiato: la sezione anteriore fornisce un'illuminazione eccezionale, mentre la sezione posteriore alloggia tutti i componenti elettrici. Tra le due, le alette dissipano il calore e hanno anche una funzione decorativa. Philips UniFlood C Pro è progettato per applicazioni di illuminazione di facciate, monumenti, architetture e paesaggi in esterni. Il solido design meccanico e le ottiche ad alta efficienza lo rendono ideale per illuminare facciate di edifici a più piani, ponti e monumenti. Architetti e designer possono utilizzarlo in un'ampia varietà di applicazioni e di condizioni di installazione, grazie alla gamma di colori, ottiche con diverse aperture e la possibilità di controllo tramite DMX512/RDM.

Warnings and safety

- • Solo per uso in esterni

Dati del prodotto

Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Codice colore	Bianca calda 827	Colore sorgente luminosa	827 bianco caldo
Driver incluso	Si	Tipo copertura ottica	Vetro trasparente
Lighting Technology	LED	Funzionamento e parte elettrica	
Dati tecnici di illuminazione		Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Flusso luminoso	11.150 lm	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	74 lm/W	Consumo energetico	150 W
Temperatura del colore correlata	2700 K	Fattore di potenza (frazione)	0.9

UniFlood C Pro

Connessione	Cavi a terminali liberi
Cavo	Cavo 0,5 m a 3 poli, senza spina
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Controlli e interfacce	-
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Colore alloggiamento	Grigio scuro
Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK06 [1 J]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I
Marchio CE	Marchio CE

Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP
Nome completo prodotto	BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP
Full EOC	872016950616999
Descrizione codice locale	50616999
Codice d'ordine	50616999
Codice materiale (12NC)	911401776343
Codice locale	50616999
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Peso netto (Pezzo)	8,000 kg
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169506169
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	2
EAN/UPC - Case	8720169506169

Disegno tecnico

