



# UniFlood C Pro

## BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP

UniFlood C Pro, 8720 lm, 150 W, 830 bianco caldo, Classe di isolamento I

Philips UniFlood C Pro offre una soluzione elegante e solida, con la sua forma circolare e le linee sinuose che collegano magnificamente l'aspetto frontale e il vano posteriore. Philips UniFlood C Pro è un proiettore compatto per illuminazione architettonica, in cui ogni elemento è finemente studiato: la sezione anteriore fornisce un'illuminazione eccezionale, mentre la sezione posteriore alloggia tutti i componenti elettrici. Tra le due, le alette dissipano il calore e hanno anche una funzione decorativa. Philips UniFlood C Pro è progettato per applicazioni di illuminazione di facciate, monumenti, architetture e paesaggi in esterni. Il solido design meccanico e le ottiche ad alta efficienza lo rendono ideale per illuminare facciate di edifici a più piani, ponti e monumenti. Architetti e designer possono utilizzarlo in un'ampia varietà di applicazioni e di condizioni di installazione, grazie alla gamma di colori, ottiche con diverse aperture e la possibilità di controllo tramite DMX512/RDM.

### Warnings and safety

- • Solo per uso in esterni

### Dati del prodotto

| Informazioni generali                   |                  |                                  |                   |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| Codice colore                           | Bianca calda 830 | Temperatura del colore correlata | 3000 K            |
| Driver incluso                          | Sì               | Indice di resa cromatica (CRI)   | >80               |
| Lighting Technology                     | LED              | Colore sorgente luminosa         | 830 bianco caldo  |
|                                         |                  | Tipo copertura ottica            | Vetro trasparente |
| Dati tecnici di illuminazione           |                  | Funzionamento e parte elettrica  |                   |
| Flusso luminoso                         | 8.720 lm         | Tensione in ingresso             | Da 220 a 240 V    |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 58 lm/W          | Frequenza di linea               | 50 to 60 Hz       |

UniFlood C Pro

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Consumo energetico            | 150 W                            |
| Fattore di potenza (frazione) | 0.9                              |
| Conneessione                  | Cavi a terminali liberi          |
| Cavo                          | Cavo 0,5 m a 3 poli, senza spina |

Temperatura

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Range temperatura ambiente | Da -40 a +50 °C |
|----------------------------|-----------------|

Controlli e dimmerazione

|                        |    |
|------------------------|----|
| Dimmerabile            | No |
| Controlli e interfacce | -  |

Meccanica e corpo

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Materiale del corpo              | Alluminio pressofuso |
| Materiale copertura ottica/lenti | Polycarbonato        |
| Colore alloggiamento             | Grigio scuro         |

Approvazione e applicazione

|                                              |                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| e una gestione termica                       | IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici | IK06 [1 J]                                                                         |
| Classe di protezione IEC:                    | Classe di isolamento I                                                             |

|            |            |
|------------|------------|
| Marchio CE | Marchio CE |
|------------|------------|

Performance iniziale (conforme a IEC)

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Tolleranza al flusso luminoso | +/-10% |
| Tolleranza consumo energetico | +/-10% |

Dati del prodotto

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Nome prodotto ordine                        | BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP |
| Nome completo prodotto                      | BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP |
| Full EOC                                    | 872016950628299                  |
| Descrizione codice locale                   | 50628299                         |
| Codice d'ordine                             | 50628299                         |
| Codice materiale (12NC)                     | 911401776463                     |
| Codice locale                               | 50628299                         |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione    | 1                                |
| Peso netto (Pezzo)                          | 8,000 kg                         |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8720169506282                    |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 2                                |
| EAN/UPC - Case                              | 8720169506282                    |

Disegno tecnico

