



UniFlood C Pro

BVP374 60LED 40K 220V 15 150W HP

UniFlood C Pro, 11430 lm, 150 W, 840 bianco neutro, Classe di isolamento I

Philips UniFlood C Pro offre una soluzione elegante e solida, con la sua forma circolare e le linee sinuose che collegano magnificamente l'aspetto frontale e il vano posteriore. Philips UniFlood C Pro è un proiettore compatto per illuminazione architettonica, in cui ogni elemento è finemente studiato: la sezione anteriore fornisce un'illuminazione eccezionale, mentre la sezione posteriore alloggia tutti i componenti elettrici. Tra le due, le alette dissipano il calore e hanno anche una funzione decorativa. Philips UniFlood C Pro è progettato per applicazioni di illuminazione di facciate, monumenti, architetture e paesaggi in esterni. Il solido design meccanico e le ottiche ad alta efficienza lo rendono ideale per illuminare facciate di edifici a più piani, ponti e monumenti. Architetti e designer possono utilizzarlo in un'ampia varietà di applicazioni e di condizioni di installazione, grazie alla gamma di colori, ottiche con diverse aperture e la possibilità di controllo tramite DMX512/RDM.

Warnings and safety

- • Solo per uso in esterni

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Codice colore	Bianco neutro	Temperatura del colore correlata	4000 K
Driver incluso	Sì	Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Lighting Technology	LED	Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
		Tipo copertura ottica	Vetro trasparente
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Flusso luminoso	11.430 lm	Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	76 lm/W	Frequenza di linea	50 to 60 Hz

UniFlood C Pro

Consumo energetico	150 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Conneessione	Cavi a terminali liberi
Cavo	Cavo 0,5 m a 3 poli, senza spina

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C
----------------------------	-----------------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Controlli e interfacce	-

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Colore alloggiamento	Grigio scuro

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK06 [1 J]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I

Marchio CE	Marchio CE
------------	------------

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	BVP374 60LED 40K 220V 15 150W HP
Nome completo prodotto	BVP374 60LED 40K 220V 15 150W HP
Full EOC	872016950634399
Descrizione codice locale	50634399
Codice d'ordine	50634399
Codice materiale (12NC)	911401776523
Codice locale	50634399
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Peso netto (Pezzo)	8,000 kg
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169506343
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	2
EAN/UPC - Case	8720169506343

Disegno tecnico

