



Lampada Ledinaire

BN021C LED14S/830 L900

Lampada Ledinaire, 15 W, L900 mm, 1450 lm, 3000 K, Opale, IP20, TW1-ready

La gamma di apparecchi Ledinaire (BN021C) contiene una selezione dei prodotti più comuni in commercio che vengono forniti con gli elevati livelli di qualità Philips a un prezzo competitivo. Affidabile, efficiente dal punto di vista energetico e conveniente, Ledinaire si installa in modo semplice e flessibile, con possibilità di creare linee di luce.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Tipo di ottica	
Sorgente luminosa sostituibile	No	Fascio extra largo	
Numero di riduttori	1 unità	Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	168°
Driver incluso	Sì	Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	27
Cablaggio passante alimentazione	Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)	Funzionamento e parte elettrica	
Lighting Technology	LED	Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Tier	Valore	Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Corrente di spunto	11 A
Flusso luminoso	1.450 lm	Tempo di spunto	0,001 ms
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	97 lm/W	Consumo energetico	15 W
Rosso saturo (R9)	<50	Fattore di potenza (frazione)	0.9
Temperatura del colore correlata	3000 K	Connessione	Connettore 2 poli
Indice di resa cromatica (CRI)	>80	Cavo	-
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	10

Lampada Ledinaire

Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Polycarbonato
Materiale del riflettore	Polycarbonato
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Materiale fissaggio	-
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Opale
Lunghezza complessiva	886 mm
Larghezza complessiva	28,4 mm
Altezza complessiva	35,7 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	36 x 28 x 886 mm

Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Rating di sostenibilità	-
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Marchio CE
Marchio ENEC	-
Periodo di garanzia	3 anni
Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Specifica del rischio fotobiologico	0,2 m
Conformità a RoHS EU	Si


Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	0.43, 0.40, SDCM≤5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	7,5 %
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L65

Condizioni di applicazione	
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Livello massimo di attenuazione	Non applicabile
Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BN021C LED14S/830 L900
Nome completo prodotto	BN021C LED14S/830 L900
Full EOC	871951452789899
Descrizione codice locale	52789899
Codice d'ordine	52789899
Codice materiale (12NC)	911401842282
Codice locale	52789899
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Peso netto (Pezzo)	0,130 kg
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514527898
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	40
EAN/UPC - Case	8719514527997

Disegno tecnico



Lampada Ledinaire

