



# Proiettori Ledinaire gen3

## BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB CE

Proiettori Ledinaire gen3, 10 W, 1100 lm, 3000 K, CRI80, Simmetrica fascio largo, IP65

La gamma di proiettori Ledinaire offre una selezione degli apparecchi di illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabile, a efficienza energetica e accessibile: semplicemente ideale.

### Dati del prodotto

Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Codice famiglia lampada	-	Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Sorgente luminosa sostituibile	No	Valore di tremolio (PstLM)	1
Numero di riduttori	1 unità	Effetto stroboscopico	5
Driver incluso	Sì	Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo
Tipo di motore sorgente luminosa	LED	Tipo copertura ottica	Vetro
Service tag	No	Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	110° x 110°
Lighting Technology	LED	Tipo di ottica aree esterne	Simmetrica fascio largo
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Rapporto di emissione luminosa verso l'alto	0	Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Flusso luminoso	1.100 lm	Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Angolo standard di inclinazione testa palo	-	Consumo energetico CLO iniziale	- W
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	-	Consumo energetico CLO medio	10 W
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	110 lm/W	Consumo energetico CLO finale	- W
Temperatura del colore correlata	3000 K	Corrente di spunto	0,78 A
		Tempo di spunto	0.00648 ms
		Consumo energetico	10 W

## Proiettori Ledinaire gen3

Fattore di potenza (frazione)	0.95
Connessione	Cavi a terminali liberi
Cavo	Cavo 1,0 m senza spina
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	218

### Temperatura

Range temperatura ambiente	Da -25 a +40 °C
----------------------------	-----------------

### Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
= Emissione luminosa costante	No

### Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale del riflettore	Policarbonato
Materiale ottico	Vetro
Materiale copertura ottica/lenti	Vetro temperato trasparente
Materiale fissaggio	Acciaio
Colore alloggiamento	Grigio
Dispositivo di montaggio	Staffa di montaggio regolabile
Forma copertura ottica/lenti	Piatta
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Lunghezza complessiva	79 mm
Larghezza complessiva	111 mm
Altezza complessiva	25,5 mm
Superficie di proiezione effettiva	0,005 m <sup>2</sup>
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	26 x 111 x 79 mm

### Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK07 [2 J rinforzato]
Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)	Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 2 kV in modo differenziale e 2 kV in modo comune
Rating di sostenibilità	-
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s

Marchio di infiammabilità	-
Marchio CE	SI
Marchio ENEC	-
Periodo di garanzia	3 anni
Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Specifica del rischio fotobiologico	0,2 m
Conformità a RoHS EU	SI

### Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.440, 0.403) SDCM <5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Tolleranza Indice di resa dei colori iniz.	+/-2

### Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	7,5 %
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	80

### Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Livello massimo di attenuazione	Non applicabile

### Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB CE
Nome completo prodotto	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB CE
Full EOC	871951453364699
Descrizione codice locale	53364699
Codice d'ordine	53364699
Codice materiale (12NC)	911401841483
Codice locale	53364699
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Peso netto (Pezzo)	0.290 kg
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514533646
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	24
EAN/UPC - Case	8719514533882

## Proiettori Ledinaire gen3

### Disegno tecnico

