



Proiettori completi Ledinaire

BVP169 LED105/830_40_65 DOB 90W AWB

Proiettori completi Ledinaire, 90 W, 10000 lm, 10500 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Asimmetrica

Con questa serie di proiettori completi Ledinaire, puoi regolare con facilità la temperatura del colore con un semplice interruttore. Non dovrai più scegliere tra bianco caldo, bianco neutro o bianco freddo: avrai tutto questo in un unico prodotto! La gamma offre gli elevati livelli di qualità Philips a un prezzo competitivo. Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice famiglia lampada	LED105S [LED module, system flux 10500 lm]
Numero di riduttori	1 unità
Driver incluso	Sì
Fotocellula	-
Tipo di motore sorgente luminosa	LED system in flux
Tier	Valore
Controllo integrato	-
Dati tecnici di illuminazione	
Rapporto di emissione luminosa verso l'alto	0
Flusso luminoso	10.000 10.500 lm
Angolo standard di inclinazione testa palo	27°
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	-

Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	110 115 lm/W
Temperatura del colore correlata	3000 4000 6500 K
Indice di resa cromatica (CRI)	80
Valore di tremolio (PstLM)	1
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo e 865 Cool daylight
Tipo di ottica	Angolo del fascio asimmetrico
Tipo copertura ottica	Vetro
Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	92° x 52°
Tipo di ottica aree esterne	Asimmetrica
Tipo All-in	All-in, Multi Color Temperature
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	220-240 V
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Corrente di spunto	7,6 A
Tempo di spunto	0,01385 ms

Proiettori completi Ledinaire

Consumo energetico	90 W
Fattore di potenza (frazione)	0.95
Connessione	Cavi a terminali liberi
Cavo	Cavo 2,0 m senza spina
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	22

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da -25 a +40 °C
----------------------------	-----------------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Driver/unità di potenza/trasformatore	Driver integrato su piastra LED (DoB)
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale del riflettore	Policarbonato
Materiale ottico	Vetro
Materiale copertura ottica/lenti	Vetro temperato trasparente
Materiale fissaggio	Acciaio
Colore alloggiamento	RAL 7043
Dispositivo di montaggio	Tramite staffa a forma di U, angolo della scala di puntamento, installazione universale
Forma copertura ottica/lenti	Piatta
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Lunghezza complessiva	304 mm
Larghezza complessiva	220 mm
Altezza complessiva	36 mm
Superficie di proiezione effettiva	0,04514 m²
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	36 x 220 x 304 mm

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK08 [5 J protezione dagli atti vandalici]
Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)	1.5/1.5 kV
Rating di sostenibilità	-
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s

Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Marchio CE
Marchio ENEC	-
Periodo di garanzia	5 anni
Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Specifica del rischio fotobiologico	0,2 m
Conformità a RoHS EU	Si

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Tolleranza Indice di resa dei colori iniz.	-2

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	7,5 %
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	80

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	BVP169 LED105/830_40_65 DOB 90W AWB
Nome completo prodotto	BVP169 LED105/830_40_65 DOB 90W AWB
Full EOC	872016973612299
Codice d'ordine	73612299
Codice materiale (12NC)	911401884386
Codice locale	73612299
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Peso netto (Pezzo)	2,080 kg
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169736122
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8720169736313

Proiettori completi Ledinaire

Disegno tecnico

