



# Maxos Fusion

## LL623T 4x2.5+2x1.5 WH 1PCS

Maxos fusion Rail, Bianco

Maxos Fusion è un sistema trunking a LED, adattabile a molteplici applicazioni, che offre un'eccellente qualità della luce, riducendo al contempo i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per il retail, è disponibile una gamma di pannelli lineari, non lineari e lampade spot che possono essere facilmente installati sul binario, illuminando e mettendo in risalto la merce esposta in modo brillante. I prodotti per applicazioni industriali sono invece volti a ridurre i costi di installazione e manutenzione, impiegando meno pannelli lineari. Grazie a una configurazione elettrica fino a 13 conduttori, alla libertà di posizionamento degli apparecchi e all'integrazione di altri servizi/hardware di terze parti, il sistema Maxos Fusion consente di ridurre l'ingombro sul soffitto. Inoltre, può essere facilmente riconfigurato per adattarsi a future modifiche strutturali. Maxos Fusion è predisposto per l'integrazione di sensori di raccolta dati, consentendo così di avere informazioni dettagliate utili per ottimizzare l'attività aziendale.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali          |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa sostituibile | No                                                  |
| Driver incluso                 | No                                                  |
| Colore accessori               | Bianco                                              |
| Codice famiglia prodotto       | LL623T [Maxos fusion Rail]                          |
| Tier                           | Specifiche tecniche                                 |
| Marchio CE                     | Marchio CE                                          |
| Periodo di garanzia            | 5 anni                                              |
| Marchio di infiammabilità      | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili |
| Marchio ENEC                   | Marchio ENEC                                        |
| Test filo incandescente        | Temperatura 850 °C, durata 30 s                     |

| Conformità a RoHS EU            | Si                    |
|---------------------------------|-----------------------|
| Funzionamento e parte elettrica |                       |
| Tensione in ingresso            | Da 220 a 240 V        |
| Frequenza di linea              | 50 to 60 Hz           |
| Connessione                     | Connettore interno CI |
| Temperatura                     |                       |
| Range temperatura ambiente      | Da -10 a +35 °C       |
| Meccanica e corpo               |                       |
| Materiale fissaggio             | Acciaio inossidabile  |

Maxos Fusion

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Colore alloggiamento                          | Bianco            |
| Lunghezza complessiva                         | 2.276 mm          |
| Larghezza complessiva                         | 62 mm             |
| Altezza complessiva                           | 42 mm             |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 42 x 62 x 2276 mm |
| Materiale                                     | Acciaio           |

Approvazione e applicazione

|                                              |                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| e una gestione termica                       | IP54 [Protetto contro l'accumulo di polvere, protetto contro gli schizzi d'acqua] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici | IK02 [0,2 J standard]                                                             |
| Classe di protezione IEC:                    | Classe di isolamento I                                                            |

Dati del prodotto

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Nome prodotto ordine | LL623T 4x2.5+2x1.5 WH 1PCS |
|----------------------|----------------------------|

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Nome completo prodotto                      | LL623T 4x2.5+2x1.5 WH 1PCS |
| Full EOC                                    | 871951476921200            |
| Descrizione codice locale                   | 76921200                   |
| Codice d'ordine                             | 76921200                   |
| Codice materiale (12NC)                     | 910925869128               |
| Codice locale                               | 76921200                   |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione    | 1                          |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8719514769212              |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1                          |
| EAN/UPC - Case                              | 8719514769212              |

Disegno tecnico

