



Maxos LED inserts for TTX400

4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH

Maxos LED Retrofit for TTX400, LED Module, system flux 8000 lm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, Fascio largo

I clienti nei settori dell'industria e della vendita al dettaglio sono alla ricerca di soluzioni di illuminazione generale con tempi di ammortamento ragionevoli, in grado di soddisfare tutte le norme rilevanti per i supermercati e le applicazioni di illuminazione generale. A fronte di un investimento limitato, gli inserti Maxos LED per TTX400 garantiscono massimo risparmio energetico, offrendo livelli di lux elevati con le temperature di colore e i fattori di riverbero richiesti. Gli inserti Maxos LED per TTX400 dal design minimalista comprendono pannelli LED a media potenza intercambiabili montati su guide per canalina standard TTX400. Una scelta di lenti a fascio largo, medio e doppio asimmetrico si traduce in flessibilità nella distribuzione della luce. Rispetto alle installazioni fluorescenti convenzionali, questa soluzione a LED altamente efficiente offre l'ammortamento completo in meno di tre anni.

Dati del prodotto

| Informazioni generali | |
|--------------------------------|---|
| Codice famiglia lampada | LED80S [LED Module, system flux 8000 lm] |
| Sorgente luminosa sostituibile | No |
| Numero di riduttori | 1 unità |
| Unità elettrica/alimentatore | - |
| Driver incluso | Sì |
| Note | * Secondo le linee guida del documento di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": dal punto di vista statistico, non esiste alcuna differenza rilevante di mantenimento lumen tra B50 e B10. Pertanto il valore mediano della durata utile (B50) rappresenta anche il valore B10. |
| Codice famiglia prodotto | 4MX400 [Maxos LED Retrofit for TTX400] |
| Lighting Technology | LED |
| Tier | Performance |

Maxos LED inserts for TTX400

| Dati tecnici di illuminazione | |
|---|---|
| Flusso luminoso | 8.000 lm |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 166 lm/W |
| Temperatura del colore correlata | 4000 K |
| Indice di resa cromatica (CRI) | ≥80 |
| Numero di sorgenti luminose | 1 |
| Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa | 120 ° |
| Colore sorgente luminosa | 840 bianco neutro |
| Tipo di ottica | Fascio largo |
| Tipo copertura ottica | Coppa/copertura PMMA |
| Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa | 90° |
| Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate) | Not applicable |
| Funzionamento e parte elettrica | |
| Tensione in ingresso | 220-240 V |
| Frequenza di linea | 50 to 60 Hz |
| Corrente di spunto | 21 A |
| Tempo di spunto | 0,28 ms |
| Consumo energetico | 48 W |
| Fattore di potenza (frazione) | 0.97 |
| Connessione | Unità di connessione 5 poli |
| Cavo | - |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 24 |
| Temperatura | |
| Range temperatura ambiente | Da -20 a +35 °C |
| Controlli e dimmerazione | |
| Dimmerabile | Sì |
| Driver/unità di potenza/trasformatore | Unità di alimentazione con interfaccia DALI |
| Controlli e interfacce | DALI |
| = Emissione luminosa costante | Sì |
| Meccanica e corpo | |
| Materiale del corpo | Acciaio |
| Materiale del riflettore | - |
| Materiale ottico | Polimetilmetacrilato |
| Materiale copertura ottica/lenti | Lente in policarbonato metacrilato |
| Materiale fissaggio | Acciaio |
| Colore alloggiamento | Bianco |
| Finitura copertura ottica/lenti | Trasparente |
| Lunghezza complessiva | 1.474 mm |
| Larghezza complessiva | 63 mm |
| Altezza complessiva | 50 mm |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 50 x 63 x 1474 mm |

| Approvazione e applicazione | |
|--|--|
| e una gestione termica | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici | IK02 [0,2 J standard] |
| Rating di sostenibilità | - |
| Classe di protezione IEC: | Classe di isolamento I |
| Test filo incandescente | Temperatura 650 °C, durata 30 s |
| Marchio di infiammabilità | - |
| Marchio CE | Sì |
| Marchio ENEC | Marchio ENEC |
| Periodo di garanzia | 5 anni |
| Conformità a RoHS EU | Sì |
| Performance iniziale (conforme a IEC) | |
| Tolleranza al flusso luminoso | +/-10% |
| Cromaticità iniziale | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 |
| Tolleranza consumo energetico | +/-10% |
| Performance nel tempo (conforme a IEC) | |
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h | 5 % |
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h | 10 % |
| Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore | L90 |
| Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore | L80 |
| Condizioni di applicazione | |
| Temperatura ambiente performance Tq | 35 °C |
| Livello massimo di attenuazione | 1% |
| Adatto per la commutazione casuale | Non applicabile |
| Dati del prodotto | |
| Nome prodotto ordine | 4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH |
| Nome completo prodotto | 4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH |
| Full EOC | 403073267278399 |
| Descrizione codice locale | 910629167126 |
| Codice d'ordine | 67278399 |
| Codice materiale (12NC) | 910629167126 |
| Codice locale | 910629167126 |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1 |
| Peso netto (Pezzo) | 1,800 kg |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola | 4030732672783 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 3 |
| EAN/UPC - Case | 4030732273713 |

Maxos LED inserts for TTX400

Disegno tecnico

