



UniStrip G4

BCP383 12LED 27K 220V 45 L50 D2

UniStrip G4, 2100 lm, 27 W, Bianco caldo, Classe di isolamento I

UniStrip G4 è un apparecchio d'illuminazione LED da esterni montato su superficie progettato per applicazioni di illuminazione architettuale fissa e dinamica per facciate ed esterni. Un'unica famiglia di prodotti adatta a tutte le esigenze: illuminazione wall washer, radente e anche con proiettori lineari. La meccanica robusta e il design ottico unico lo rendono ideale per illuminare facciate di edifici, ponti, cavalcavia e per qualsiasi applicazione che richieda una soluzione luminosa lineare. Disponibile in bianco, colori monocromatici, RGB, RGBW e bianco regolabile e opzione di controllo DMX disponibile fino a 8 pixel (8ID) per fornire ad architetti e designer la libertà di esplorare senza limiti una vasta gamma di progetti e design.

Warnings and safety

- Solo per utilizzo in esterno

Dati del prodotto

Informazioni generali		Tipo copertura ottica	
Driver incluso	Si	Vetro temprato	
Lighting Technology	LED	Funzionamento e parte elettrica	
Marchio CE	Marchio CE	Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Corrente di spunto	60 A
Flusso luminoso	2.100 lm	Consumo energetico	27 W
Temperatura del colore correlata	-	Fattore di potenza (frazione)	0.9
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	78 lm/W	Connessione	Cavi a terminali liberi
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Cavo	Cavo 0,3 m senza spina 3 poli
Colore sorgente luminosa	Bianco caldo		

UniStrip G4

Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Controlli e interfacce	-
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio estruso
Materiale copertura ottica/lenti	Lente in policarbonato metacrilato
Colore alloggiamento	Grigio scuro
Superficie di proiezione effettiva	0,073 m²
Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK06 [1 J]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I

Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	SDCM = 4
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BCP383 12LED 27K 220V 45 L50 D2
Nome completo prodotto	BCP383 12LED 27K 220V 45 L50 D2
Full EOC	871951492160399
Descrizione codice locale	92160399
Codice d'ordine	92160399
Codice materiale (12NC)	911401736013
Codice locale	92160399
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514921603
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8719514921603

Disegno tecnico

