



UniStrip G4

BCP383 24LED 30K 220V 45 L100 D2

UniStrip G4, 4100 lm, 50 W, Bianco caldo, Classe di isolamento I

UniStrip G4 è un apparecchio d'illuminazione LED da esterni montato su superficie progettato per applicazioni di illuminazione architettuale fissa e dinamica per facciate ed esterni. Un'unica famiglia di prodotti adatta a tutte le esigenze: illuminazione wall washer, radente e anche con proiettori lineari. La meccanica robusta e il design ottico unico lo rendono ideale per illuminare facciate di edifici, ponti, cavalcavia e per qualsiasi applicazione che richieda una soluzione luminosa lineare. Disponibile in bianco, colori monocromatici, RGB, RGBW e bianco regolabile e opzione di controllo DMX disponibile fino a 8 pixel (8ID) per fornire ad architetti e designer la libertà di esplorare senza limiti una vasta gamma di progetti e design.

Warnings and safety

- Solo per utilizzo in esterno

Dati del prodotto

Informazioni generali		Tipo copertura ottica	
Driver incluso	SI	Vetro temprato	
Lighting Technology	LED	Funzionamento e parte elettrica	
Marchio CE	Marchio CE	Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
		Corrente di spunto	60 A
		Consumo energetico	50 W
		Fattore di potenza (frazione)	0.9
		Connessione	Cavi a terminali liberi
		Cavo	Cavo 0,3 m senza spina 3 poli
Dati tecnici di illuminazione			
Flusso luminoso	4.100 lm		
Temperatura del colore correlata	-		
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	82 lm/W		
Indice di resa cromatica (CRI)	80		
Colore sorgente luminosa	Bianco caldo		

UniStrip G4

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C
----------------------------	-----------------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Controlli e interfacce	-

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio estruso
Materiale copertura ottica/lenti	Lente in policarbonato metacrilato
Colore alloggiamento	Grigio scuro
Superficie di proiezione effettiva	0,073 m²

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK06 [1 J]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	SDCM = 4
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	BCP383 24LED 30K 220V 45 L100 D2
Nome completo prodotto	BCP383 24LED 30K 220V 45 L100 D2
Full EOC	871951492178899
Descrizione codice locale	92178899
Codice d'ordine	92178899
Codice materiale (12NC)	911401736193
Codice locale	92178899
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514921788
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8719514921788

Disegno tecnico

